



دولة فلسطين

وزارة المالية والتخطيط

مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

اتفاقية إطار من خلال المناقصة العامة رقم

(MOFP-FWC/MOFP/2020/18)

الموضوع

(شراء وتوريد أثاث مركزي )

الجهة المشترية

(وزارات ومؤسسات دولة فلسطين)

جهة التمويل

(وزارة المالية والتخطيط)





(تعليمات للمتقاضين)

اتفاقية إطار بموجب المناقصة العامة رقم ( MOFP-FWC/MOFP/2020/18 )

دولة فلسطين  
وزارة المالية والتخطيط  
مديرية اللوازم العامة  
لجنة العطاءات المركزية

دعوة للمشاركة في اتفاقية إطار من خلال المناقصة العامة

المناقصة العامة رقم: ( MOFP-FWC/MOFP/2020/18 )

الموضوع: ( شراء وتوريد أثاث مركزي )

الجهة المشترية: ( وزارات ومؤسسات دولة فلسطين )

1. تدعو مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط لحساب عدد من وزارات ومؤسسات دولة فلسطين المناقصين أصحاب الإختصاص والمسجلين رسمياً والراغبين بالمشاركة في تقديم العطاءات بالطرف المختوم..
2. تقدم الأسعار بـ ( الشيكل ) شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
3. يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية اللوازم العامة ([www.gs.pmoof.ps](http://www.gs.pmoof.ps)) أو من خلال مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 2:00 بعد الظهر.
4. تدفع رسوم كراسة المناقصة وبالبالغ قيمتها ( 300 شيكل ) لحساب وزارة المالية في بنك فلسطين على حساب رقم ( 219000/49/219000/49 )، ويتم ارفاق وصل الدفع (فيشة الإيداع) مع العطاء المقدم.
5. يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة في موعد أقصاه الساعة (12:30) من يوم ( الثلاثاء ) الموافق ( 10/12/2019 ) ويتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المتقاضين .
6. على المتقاضى ارفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكى مصدق بقيمة ( 5000 شيكل ) على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ ( 06/06/2020 ).
7. أجراة الإعلان في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.
8. تعتبر هذه الدعوة جزءاً من وثائق المناقصة.

رئيس لجنة العطاءات المركزية





(تعليمات للمناقصين)

اتفاقية اطار بموجب المناقصة العامة رقم ( MOFP-FWC/MOFP/2020/18 )

تعريف بضمون اتفاقية الاطار

1. هذه الاتفاقية تم تنظيمها بموجب قانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014 ونظام الشراء العام رقم 5 لسنة 2014، وهي اتفاقية سارية المفعول لمدة محددة من الزمن (سيتم تحديدها في الاتفاقية).

2. هذه الاتفاقية هي اتفاقية مغلقة بمرحلة واحدة، ويقصد بها أنه لا يسمح لأي مورد أو مستشار او مزود للخدمة والذي لم يكن منذ البداية طرفاً في اجراءات الاتفاقية أن يصبح طرفاً فيها.

3. الجهات المستفيدة بموجب هذه الاتفاقية هي جميع وزارات ومؤسسات دولة فلسطين.

4. الكميات التي يمكن شراؤها بموجب هذه الاتفاقية هي غير محدودة الكمية.

5. بموجب هذه الاتفاقية تكون الاسعار ثابتة خلال مدة سريان الاتفاقية وغير خاضعة للمراجعة او التعديل.





(تعليمات للمناقصين)

اتفاقية إطار بموجب المناقصة العامة رقم (MOFP-FWC/MOFP/2020/18)

تعليمات للمناقصين

## 1. لغة العطاء

تكتب جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بالعطاء باللغة المذكورة في جدول بيانات المناقصة. ويحق للمناقص ارفاق الوثائق المعززة لعطاءه بأي لغة أخرى شريطة أن تكون مرفقة بترجمة دقيقة معتمدة باللغة المذكورة في جدول بيانات المناقصة، ولغايات دراسة العطاء يتم اعتماد النصوص المترجمة.

## 2. عملة العطاء

- (أ) على المناقص تقديم العطاء بالعملة المحددة في جدول بيانات المناقصة.
- (ب) في حال تقديم المناقص العطاء بعملة تختلف عن العملة المحددة في جدول بيانات المناقصة، سيتم اعتماد سعر صرف العملات حسب الأسعار المعلنة من سلطة النقد الفلسطينية في نفس تاريخ فتح العطاء وذلك لغايات تقييم العطاءات والمقارنة بينها.

## 3. فترة صلاحية العطاءات

- (أ) تستمر صلاحية سريان العطاء بعد الموعد النهائي لتسليميه بحسب ما هو مذكور في "جدول بيانات المناقصة". ويتم رفض أي عطاء فترة صلاحيته أقل.
- (ب) يحق مديرية اللوازم العامة طلب تمديد فترة صلاحية العطاء قبل انتهاء مدة الصلاحية المحددة في جدول بيانات المناقصة، ويجب أن يكون طلب التمديد والإجابة عليه خطيا.

## 4. كفالة دخول المناقصة

- (أ) يجب على المناقص أن يقدم مع عطائه كفالة دخول المناقصة حسب ما هو مطلوباً في جدول بيانات المناقصة من حيث القيمة والمدة والعملة.
- (ب) لن يتم قبول أي عطاء لا يحتوي على كفالة دخول المناقصة، حيث يعتبر مخالفًا للشروط القانونية.
- (ج) يتم إعادة كفالة دخول المناقصة للمناقصين غير الفائزين عندما يقوم المناقص الفائز بتقديم ضمان حسن التنفيذ.
- (د) تعاد كفالة دخول المناقصة للمناقص الفائز فور تقديم كفالة حسن التنفيذ وتوقيع الاتفاقية.
- (هـ) يتم مصادرة كفالة دخول المناقصة في الحالات التالية:
  1. تعديل أو سحب العطاء بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات.
  2. رفض المناقص قيام اللجنة بتصحيح الأخطاء الحسابية الوارد في عطائه.
  3. عدم توقيع المناقص الفائز على الاتفاقية خلال المدة المحددة.
  4. عدم التزام المناقص الفائز بتقديم كفالة حسن التنفيذ خلال الوقت المحدد.





اتفاقية إطار بموجب المناقصة العامة رقم (MOFP-FWC/MOFP/2020/18) (تعليمات للمناقصين)  
و في حال كان المناقص ائتلاف شراكة يجب أن تقدم كفالة دخول المناقصة باسم رئيس  
الائتلاف، وفي حال لم يكن الائتلاف مشكلاً بشكل رسمي وقت تقديم العطاء تقدم الكفالة  
باسم جميع الشركاء المستقبليين المذكورين في اتفاقية الائتلاف.

#### 5. توضيح وثائق المناقصة

(ا) في حال رغب اي من المناقصين الحصول على أي توضيح أو تفسير حول أي من  
المعلومات الواردة في وثائق المناقصة على المناقص مراسلة مديرية اللوازم العامة خطياً  
على العنوان المذكور في جدول بيانات المناقصة (ولا تقبل المراسلات عبر البريد  
الالكتروني)، حيث سيتم الرد على أي استفسارات قبل آخر موعد من الفترة الموضحة  
في جدول بيانات المناقصة ولسن يتم قبول اي استفسارات ترد بعد المدة المحددة في  
جدول بيانات المناقصة، ويتم نشر أي توضيح على وثائق المناقصة على الموقع  
الالكتروني الخاص ب Directorate of General Supplies.

#### 6. تعديل وثائق المناقصة


(ا) يحق مديرية اللوازم العامة تعديل وثائق المناقصة في أي وقت قبل الموعد النهائي  
لتسلیم العطاءات عن طريق إصدار ملحق بها.  
(ب) أي ملحق يصدر عن مديرية اللوازم العامة يصبح جزءاً من وثائق المناقصة ويتم نشره  
على الموقع الإلكتروني الخاص ب Directorate of General Supplies.  
(ج) يحق مديرية اللوازم العامة إذا تطلب الأمر تأجيل الموعد النهائي لتسلیم العطاءات  
وذلك لإعطاءهم فرصة لأخذ التعديلات الواردة في الملحق بعين الاعتبار.

#### 7. العطاءات البديلة (البدائل أو الخيارات)

يتم قبول العطاءات البديلة إلا إذا ورد غير ذلك في جدول بيانات المناقصة.

#### 8. الوثائق المطلوبة من المناقص والتي يجب ارفاقها مع العطاء

(ا) في حال كان المناقص شركة مسجلة يجب إرفاق صورة عن شهادة تسجيل الشركة لدى  
مراقب عام الشركات في وزارة الاقتصاد.  
(ب) في حال كان المناقص منشأة فردية (تاجر) يجب ارفاق ما يثبت عضويته كتاجر في غرفة  
التجارة والصناعة (شهادة تاجر تثبت طبيعة عمله).  
(ج) صورة عن رخصة المهن الصادرة عن ضريبة الإملاك في وزارة المالية.  
(د) كذلك السيرة الذاتية للشركة.  
(ه) شهادة خلو طرف من الإدارة العامة لضريبة الدخل.  
(و) شهادة خلو طرف من الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة.  
(ز) صورة عن عقد التأسيس للطرف والشريك.






اتفاقية إطار يموجب المناقصة العامة رقم (18/2020/MOFP-FWC/MOFP) (تعليمات للمناقصين)  
ح) في حال كان المناقص ائتلاف يجب ارفاق جميع الوثائق المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى ما  
يثبت وجود الائتلاف بشهادة مصدقة من الجهات الرسمية وذات الاختصاص.

#### 9. أسعار العطاءات والخصومات

- (ا) في حال كانت اللوازم المطلوبة قابلة للتجزئة على أكثر من مورد يحق للمناقص التقدم  
لأي من البنود المطلوبة أو لجميع البنود.
- (ب) في حال كانت اللوازم المطلوبة على شكل مجموعات (Lots) فعل المناقص تسعير كل بند  
من البنود الواردة في المجموعة الواحدة، وفي حال عدم التقدم لأي بند من بنود  
المجموعة الواحدة يعتبر العطاء مخالف لشروط المناقصة.
- (ج) في حال تقديم المناقص أي خصومات يجب أن تكون غير مشروطة وعلى المناقص  
توضيح كيفية ومنهجية استخدامها في العطاء المقدم من قبله.
- (د) يجب أن تكون الأسعار التي يقدمها المناقص ثابتة خلال تنفيذ الاتفاقية ولا تخضع لأي  
تعديل.

#### 10. المستندات التي تؤكد مطابقة السلع والخدمات المرتبطة بها

- (ا) على المناقص أن يقدم مع عطائه بطاقة تعريفية للسلع أو اللوازم المقدمة تشمل:  
(شهادات بلد المنشأ، اسم الصانع، الاسم التجاري، الطراز ورقم الكatalog "إن  
ووجدت").
- (ب) على المناقص أن يقدم مع عطاءه الدلائل التي تؤكد مطابقة اللوازم المقدمة منه  
للمواصفات الفنية المذكورة في وثائق المناقصة.
- (ج) يجب أن تتضمن الدلائل التي يقدمها المناقص وصفاً مفصلاً للمواصفات الفنية  
والأدائية الأساسية للسلع واللوازم والخدمات المرتبطة بها، بحيث يوضح توافقها مع  
المواصفات المطلوبة، وأن يقدم المناقص تقريراً بالاختلافات والاسثناءات  
والانحرافات (إن وجدت)، ويمكن أن تكون هذه الدلائل على شكل مواد مطبوعة أو  
رسومات أو بيانات.
- (د) على المناقص تقديم لائحة بجميع التفاصيل المتعلقة باللوازم المقدمة في عطاءه وللمدة  
الزمنية المطلوبة، بما في ذلك الموارد المتاحة، والأسعار العالية لقطع الغيار، والمعدات  
الخاصة الضرورية لاستمرار عمل السلع واللوازم بعد استخدامها من قبل الجهة  
المشترية.
- (هـ) إذا ورد في المواصفات الفنية للوازم المطلوبة في وثائق المناقصة إشارة إلى الأسماء  
 التجارية فهي تعتبر وصفية لا حصرية، ويحق للمناقص أن يعرض مواصفات أخرى  
 بشرط أن تحقق نفس كفاءة البند أو أعلى منها.





(تعديلات للمناقصين)

اتفاقية إطار بموجب المناقصة العامة رقم (18) MOFP-FWC/MOFP/2020/18

11. نموذج معلومات المناقص ونموذج تقديم العطاء ونموذج جدول الأسعار

على المناقص تعبئة نموذج معلومات المناقص ونموذج تقديم العطاء ونموذج جدول الأسعار (المرفقة مع أوراق المناقصة) وتعتبر هذه النماذج الزامية وعلى جميع المناقصين الالتزام بتعبيتها بالكامل دون أي تغيير في النص. وفي حال وجود أي شطب أو تعديل يضاف ختم وتوقيع المناقص عليه ولا يتم اعتماد أي تعديل ما لم يكن ختم وتوقيع المناقص موجوداً.

12. شكل وتوقيع العطاء

(أ) على المناقص أن يحضر نسخة أصلية واحدة مميزة بكلمة "أصلية" من العطاء، كما يجب على المناقص أن يسلم عدداً من النسخ غير أصلية مميزة بكلمة "نسخة" كما هو محدد في جدول بيانات المناقصة، وفي حال وجود أي اختلاف بين النسخة والأصل يتم اعتماد الأصل.

(ب) يجب أن تكون الكلمات الأصلية والنسخ كلها مطبوعة أو مكتوبة بحبر لا يمحى، ومؤقعة من قبل الشخص أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع باسم المناقص، ويجب أن يحتوي العطاء على ما يثبت التفويض بالتوقيع مع ضرورة ذكر اسم ورقم هوية الشخص المفوض، وفي حال وجود اي شطب او محو او تعديل على أي من صفحات أو بيانات الواردة في وثائق المناقصة يجب التوقيع عليها من الشخص أو الأشخاص الذين وقعوا على العطاء وإلا لن يتم اعتمادها.

(ج) في حالة ما كان المناقص إنتلاف، يجب أن يوقع العطاء الشخص المفوض بتمثيل الإنتلاف وبذلك يكون ملزم قانوناً لجميع أعضاء الإنتلاف.

13. إجراءات تقديم واستلام العطاءات

(أ) يجب أن تكون العطاءات المقدمة خطية ومؤقعة حسب الأصول وفي مظاريف مغلقة ومحشومة ويتم إيداعها في صندوق العطاءات الموجود في مديرية اللوازم العامة وقبل الموعด النهائي المحدد لتسليم العطاءات الوارد في جدول بيانات المناقصة.

(ب) يمكن للمناقصين التقدم بالعطاءات من خلال التسليم باليد أو بالبريد المسجل مع علم الوصول، ولا تتحمل دائرة اللوازم العامة أية مسؤولية نتيجة التأخير في تسليم العطاء.


(ج) إذا كانت المظاريف كبيرة الحجم بحيث يتعدروضعها في الصندوق، يتم تسليمها إلى أي من موظفي دائرة العطاءات في مديرية اللوازم العامة قبل آخر موعد لتسليم العطاءات.

(د) لا يجوز للمناقص أن يقدم لأي عملية شراء بأكثر من عطاء واحد سواء كان بشكل مستقل أو بالاتفاق مع أطراف محلية أو أجنبية أو كليهما.

(هـ) على المناقص الراغب في سحب عطائه أو تعديله أو استبداله أن يقوم بذلك قبل انتهاء الموعد المحدد لتقديم العطاءات.

(و) إذا تقدم المناقص بطلب سحب عطائه أو تعديله أو استبداله بعد انتهاء الموعد المحدد

لتقديم العطاءات، يرجو ادخال وثائق المناقصة  
وزارة المالية والتخطيط





اتفاقية إطار بموجب المناقصة العامة رقم ( MOFP-FWC/MOFP/2020/18 ) ( تعليمات للمناقصين )

ز) لن يتم قبول أي عطاء يتم تسليمه بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفي هذه الحالة يعتبر متأخراً ويتم رفضه وإرجاعه إلى صاحبه دون فتحه.

ح) لمديرية اللوازم العامة الحق بتمديد الموعد النهائي لاستلام العطاءات عن طريق تعديل جدول بيانات المناقصة، وفي هذه الحالة تمدد حقوق وواجبات الجهة المشترية والمناقص وفقاً للموعد الجديد.

#### 14. سحب وتعديل وتحديث العطاءات

للمناقص الحق بسحب أو استبدال أو تعديل العطاء بعد تسليمه عن طريق إرسال مذكرة مكتوبة تتضمن الحالة المطلوبة على أن تكون المذكورة موقعة من شخص مفوض وأن تكون مصحوبة بنسخة من التفويض وأن تصل إلى مديرية اللوازم العامة قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات وإلا لن يتم النظر فيها.

#### 15. فتح مظاريف العطاءات

أ) تقوم لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية بفتح العطاءات في جلسة علنية في الوقت والمكان والتاريخ المحدد في جدول بيانات المناقصة وذلك بحضور المناقصين أو من يمثلهم.

ب) تقرأ في البداية المغلفات التي تحمل علامة "الانسحاب" على الملاو ويعاد المغلف إلى صاحبه دون فتحه.

ج) تقرأ بعدها المغلفات التي تحمل علامة "استبدال" على الملاو و يتم استبدالها بالعطاء الأول الذي يتم إرجاعه إلى صاحبه دون فتحه.

د) تفتح المغلفات التي تحمل علامة "تعديل" وتقرأ على الملاو.

ه) المظاريف التي فتحت وتمت قراءتها خلال جلسة فتح العطاءات وحدها هي التي تدخل في التقييم.

و) تفتح المظاريف واحداً تلو الآخر ويتم قراءة اسم المناقص ومبلغ العطاء والبدائل والخصومات (إن وجدت) ويعلن عن وجود كفالة المناقصة.

#### 16. توضيح العطاءات بعد فتح المظاريف

أ) يحق لمديرية اللوازم العامة ومهام المساعدة في فحص وتقدير ومقارنة العطاءات، أن تطلب من المناقص توضيح ما جاء بعطائه، ولا يعتمد أي توضيح بشأن العطاء إذا لم يطلب بشكل خطى.

ب) يجب أن يكون طلب التوضيح والإجابة عليه خطياً، ولا يسمح بطلب أو تقديم أو السماح بتغيير الأسعار إلا إذا كان ذلك لتأكيد تصحيح خطأ حسابي يتم اكتشافه خلال عملية التقييم.



(تعليمات للمناقصين)

اتفاقية إطار بموجب المناقصة العامة رقم ( MOFP-FWC/MOFP/2020/18 )

17. السرية ومحاولة التأثير

(ا) لا يتم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بفحص وتقييم ومقارنة العطاءات وتأهيل المناقصين وتوصية إخالة العطاء، للمناقصين أو أي شخص آخر ليس له دور رسمي بهذه العملية حتى تعلن نتائجها إلى المناقصين.

(ب) أي محاولة من قبل المناقص للتتأثير أو محاولة الحصول على أي من المعلومات أثناء عملية الفحص والتقييم والمقارنة وإخالة العطاء تتسبب في استبعاد العطاء المقدم منه.

(ج) على المناقص أن يخاطب مديرية اللوازم العامة خطياً فقط في حالة أراد الاتصال بها لشأن يتعلق بالعطاء، في الفترة الممتدة ما بين فتح العطاءات وحتى إحالتها.

18. تصحيح الأخطاء الحسابية

(ا) تقوم لجنة تقييم العطاء بتصحيح أية أخطاء حسابية ترد في جداول الكميات ومن ثم إبلاغ المناقص المعنى بذلك التصحيح، وإذا رفض المناقص ذلك التصحيح، يرفض عطاؤه وتصادر كفالة دخول المناقصة الخاصة به.

(ب) إذا كان هناك فرق بين حاصل ضرب سعر الوحدة بالكمية المقابلة له وبين السعر الإجمالي، يؤخذ سعر الوحدة ويعدل السعر الإجمالي طبقاً لذلك، واستثناء على هذا إذا رأت لجنة التقييم أن الفاصلة العشرية قد وُضعت بطريقة خاطئة في سعر الوحدة فإنه يتم تصحيح سعر الوحدة وبالتالي يتم تصحيح السعر الإجمالي الموجود في خانة الإجمالي ومن ثم تصحيح المجموع الكلي.

(ج) إذا وجد أن هناك فرقاً بين سعر الوحدة المحدد بالأرقام والسعر المحدد بالكلمات، يؤخذ بالسعر المحدد بالكلمات.

(د) إذا ظهر أي تناقض في المعلومات أو الأسعار بين النسخة الأصلية والنسخ الأخرى، يؤخذ بما ورد في النسخة الأصلية.

(هـ) يتم تدقيق العطاءات وتصحيح الأخطاء الحسابية حسب الآلية المذكورة في المادة رقم 88 من نظام الشراء العام.

19. هامش الأفضلية للمنتجات المحلية

سيتم اعطاء أفضلية للسلع المنتجة محلياً بناءً على الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء بالخصوص، وعلى المناقص توضيح البند الذي تتطلب ذلك في عرض السعر وذلك بوضع عبارة (منتج محلي/وطني) بجانب خانة السعر في جدول تفريغ الأسعار ولن يتم قبول أي تعديلات أو توضيحات ترد بعد فتح العطاء.





(تعليمات للمناقصين)

اتفاقية إطار بموجب المناقصة العامة رقم ( MOFP-FWC/MOFP/2020/18 )

## 20. معايير التقييم والإحالة

تقوم لجنة العطاءات المركزية بحال المناقصة على المناقص المستجيب عطاوه جوهرياً لشروط المناقصة والذي تم تقييمه كأرخص عطاء وثبتت قدرة صاحبه على تنفيذ الاتفاقية.

## 21. العينات

- أ) اذا تم طلب تقديم عينات في جدول بيانات المناقصة، يجب أن تكون هذه العينات موسومة وبشكل واضح برقم ووصف البند ورقم المناقصة واسم المناقص، ويجب أن تكون بنفس الكميات المحددة في جدول بيانات المناقصة، ويتحمل المناقص تكاليف نقلها.
- ب) العينات التي يتم اختيارها أثناء المناقص لا تعاد للمناقص او المناقصين الفائزين، ويتم الاحفاظ بها لغايات المقارنة بها عند تنفيذ الاتفاقية.
- ج) يفقد المناقص حقه بالطالبة بالعينات التي لم يتم اختيارها اذا لم يطالب بها خلال مدة 15 يوماً من تاريخ دخول الإحالة النهائية حيز التنفيذ.

## 22. حالات استبعاد العطاء

يستبعد العطاء في أي من الحالات الآتية:

- د) إذا لم يكن العطاء مكتماً أو غير موقع حسب الأصول والقانون أو غير مصحوب بكفالة دخول المناقصة من حيث القيمة والمدة والعملة المنصوص عليها.
- ه) إذا لم يستجب بشكل جوهرى للمواصفات الفنية وشروط المناقصة أو غير ذلك من المتطلبات الباهمة الواردة في وثائق المناقصة.
- و) إذا كانت مدة صلاحية العطاء أقل من المدة المنصوص عليها في شروط ووثائق المناقصة.
- ز) إذا عدل المناقص سعره أو مضمون عطائه في حال طلب لجنة التقييم منه تقديم ايضاحات خطية حول ما ورد في العطاء خلال عملية الفحص والتقييم.
- ح) اذا رفض تصحيح الاخطاء الحسابية التي تطلب منه من قبل لجنة تقييم العطاءات.
- ط) في حال ثبت بأن سعر العطاء المقدم أقل بشكل غير طبيعي عن السعر التقديرى ما لم يقدم تبريراً مقبولاً يوضح فيه أسباب انخفاض السعر.
- ي) في حال ثبت ارتكاب المناقص لأى من التصرفات التالية:

- عدم الوفاء بالالتزامات المفروضة عليه بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
- تضارب المصالح عند قيامه بواجباته.
- التواطؤ أو التآمر أو ممارسة أي شكل من أشكال الفساد والخداع والغش أو التحرىض، بما في ذلك تقديم الإغراءات أو عرضها في سبيل حداشه أو غير مباشر للتأثير على عملية الشراء أو على تنفيذ الاتفاقية.



اتفاقية إطار بموجب المناقصة العامة رقم (MOFP-FWC/MOFP/2020/18) (تعليمات للمناقصين)  
التواطؤ أو التآمر، قبل أو بعد تقديم العطاء، بهدف توزيع عقود الشراء بين المناقصين أو تحديد أسعار العطاءات بصورة غير تنافسية أو خلاف ذلك لجرائم الجهة المشترية من منافع المناقصة العامة المفتوحة.

#### 23. رفض العطاءات كافة وإلغاء المناقصة

- أ) يحق لمديرية اللوازم العامة إلغاء المناقصة في أي وقت قبل فتح المظاريف.
- ب) يحق لمديرية اللوازم العامة بعد فتح المظاريف وقبل صدور الإحالة النهائية للمناقص الفائز رفض العطاءات كافة وإبلاغ جميع المناقصين بذلك في أي من الحالات الآتية:
- إذا أصبح موضوع الشراء غير لازم.
  - إذا لم تعد المخصصات المالية لعملية الشراء متوفرة.
  - إذا أصبح من الضروري لاعتبارات المصلحة العامة تعديل المواصفات أو الجوانب الفنية لشروط الاتفاقية.
  - إذا تبين وجود نقص أو عيوب في المواصفات تحول دون الأخذ بالاعتبار بنود أو أصناف أقل تكلفة ومعادلة وظيفياً بنفس القدر للبند أو الصنف المحدد في وثائق المناقصة، أو التي تحول دون النظر في جميع عناصر التكلفة أثناء عملية التقييم.
  - إذا كانت العطاءات كافة غير مستوفية لشروط.
  - إذا تبين أن سعر العطاء ذي التكلفة الأقل أعلى كثيراً من السعر التقديري.
  - إذا تبين وجود تواطؤ بين المناقصين.

#### 24. تغيير الكميات

يحق للجنة العطاءات المركزية أو الجهة المشترية تجاوز كميات عقودها بالزيادة أو النقصان في حدود (%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقدين الحق في الإعتراض أو المطالبة بأي تعويض ودون أي تغيير في سعر الوحدة أو أي شروط أخرى مذكورة في وثائق المناقصة.

#### 25. كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة

- أ) على المناقص تقديم كفالة حسن تنفيذ كما هو موضح في جدول بيانات المناقصة..
- ب) على المناقص تقديم كفالة صيانة - إذا كانت مطلوبة - كما هو موضح في جدول بيانات المناقصة.
- ج) يجب أن تكون هذه الكفالات على شكل كفالة بنكية مصدقة أو شيك بنكي مصدق وأن تكون بالقيمة والمدة المحددة في بلاغ الإحالات.
- د) يعتبر الإخلال في تأمين كفالة حسن التنفيذ أو توقيع الاتفاقية سبباً كافياً لإلغاء الإحالات ومصادرة كفالة دخول المناقصة. وفي هذه الحالة يحق للجهة المشترية أن تعيل المناقصة على المناقص الأرخص التالي بشرط أن تكون مسبقة التقييم جوهرياً للشروط المطلوبة وثبتت قدرة صاحبه على تنفيذ بنود الاتفاقية.



(تعليمات للمناقصين)

اتفاقية اطار بموجب المناقصة العامة رقم ( MOFP-FWC/MOFP/2020/18 )

26. مصادرة كفالة حسن التنفيذ

يحق للجهة المشترية مصادرة كفالة حسن التنفيذ أو تتفيد الاتفاقية على حساب المتعاقد والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات مما يكون مستحقاً للمتعاقد لديها أو لدى أية جهة مشترية أخرى في حالة فسخ الاتفاقية.

27. توقيع اتفاقية الاطار

أ) يتم توقيع الاتفاقية بين مديرية اللوازم العامة وبين من تمت الإحالة عليه في مدة أقصاها ثمانية وعشرون (28) يوماً من تاريخ دخول الإحالة النهائية حيز التنفيذ.

ب) على المناقص توقيع الاتفاقية خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه.

ج) تصبح الاتفاقية نافذةً فور توقيعها، وبدأ تنفيذها من تاريخ توقيعها ما لم يتم تحديد تاريخ آخر في الاتفاقية.

28. الدفعات المالية

تقوم الجهة المشترية بصرف الدفعات المستحقات المالية للمتعاقد طبقاً للشروط والمعززات الواردة في الاتفاقية ومتطلبات النظام المالي الذي تصدره الحكومة.

29. تعديل الاتفاقية:

إذا اقتضت الضرورة لإجراء تعديل في مضمون الاتفاقية يتم التعديل ضمن الشروط التالية:

أ) أن يتم التعديل خلال فترة سريان الاتفاقية.

ب) أن يكون تعديل الاتفاقية خطياً وبرضا الطرفين.

ج) أن لا يؤدي هذا التعديل إلى تغيير الهدف من الاتفاقية أو طبيعته أو مجاله.

د) يكون تنفيذ التعديلات على الاتفاقية خاضعاً لتوفير الموارد الضرورية لذلك.

30. إخلال المتعاقد بشروط الاتفاقية

إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط الاتفاقية يتم اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

أ) رفض التنفيذ المعيب أو الناقص.

ب) الإزالة والاستبدال الفوري للوازم المعيبة.

ج) فرض غرامات التأخير.

د) فسخ الاتفاقية واستكمال تنفيذها على حساب المتعاقد.





(تعليمات للمناقصين)

اتفاقية إطار بموجب المناقصة العامة رقم ( MOFP-FWC/MOFP/2020/18 )

31. التأخير في تنفيذ الاتفاقية

أ) إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ الاتفاقية عن الموعد أو المواعيد المحددة في الاتفاقية جاز للجهة المتعاقدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لاتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسبة وطبقاً للأسس وفي الحدود المنصوص عليها في العقد، وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى.

ب) تكون قيمة غرامة التأخير عن كل يوم وذلك بواقع ( واحد بـالألف من قيمة المواد غير الموردة عن كل يوم تأخير )، بحيث لا تتجاوز النسبة العظمى لغرامة 10% من القيمة الكلية للعقد.

ج) لا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة المتعاقدة في مطالبة المتعاقد بالتعويض الكامل عما أصابها من أضرار نتجت عن تأخره في الوفاء بالتزاماته.

32. رفض اللوازم الموردة

أ) اذا تقرر رفض اية لوازم تم توريدتها بموجب عقد الشراء تقوم الجهة المشترية بابلاغ المناقص بشكل خطى برفض اللوازم وبالاسباب الداعية لذلك، وعلى المناقص سحب هذه المواد وتوريد بديل لها خلال المدة المحددة.

ب) اذا رفض المورد ازالة المواد او اللوازم المرفوضة فسيصبح مسؤولاً مالياً عن تكلفة تخزينها وغير ذلك من التفقات ذات الصلة، وعدها ذلك فان من حق الجهة المشترية أن تبيع هذه اللوازم بالزاد العلى وان تسترد نفقاتها بما في ذلك الدفعات المقدمة وغرامات التأخير وأي غرامات أخرى معنول بها من قيمة البيع، ويعاد الرصيد المتبقى إلى المورد.

33. وفاة المتعاقد


إذا توفي المتعاقد فإنه يحق للجهة المشترية:

أ) فسخ الاتفاقية مع رد كفالة حسن التنفيذ ومحاسبة الورثة طبقاً لشروط الاتفاقية ما لم يكن للجهة المشترية استحقاقات على المتعاقد، حيث تقوم الجهة المشترية بتكييف لجنة مختصة وبحضور ممثل عن ورثة المتوفى لحصر الأعمال المنجزة وتكلفتها وتحديد المبالغ المصروفة حتى تاريخه والمبالغ المتبقية له والأعمال المتبقية من الاتفاقية واعداد الحسابات اللازمة وفقاً لشروط العقد، وتقوم الجهة المشترية بتنفيذ الجزء المتبقى من الأعمال حسب الإجراءات المحددة في القانون والنظام وشروط العقد.

ب) السماح للورثة في حالة طلبهم وتوفير الامكانيات الفنية والمالية لديهم على الاستمرار في إتمام العمل بالشروط والمواصفات المحددة في الاتفاقية والوثائق المرفقة به شريطة أن يعينوا عنهم وكيلها

دولـة فـلـيـسطـين  
وزـارـة الـمـالـيـة وـالتـخـطـيط

Tel:2987112/3  
Fax:02-2987056  
Email: gsd@pmof.ps



تلفون: 02-2987112/3  
فاكس: 02-2987056  
الموقع  
الإلكترونى: www.gsd.pmo.ps



اتفاقية إطار بموجب المناقصة العامة رقم ( MOFP-FWC/MOFP/2020/18 )  
شرعياً معتمداً من المحكمة المختصة خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ الوفاة لإتمام الأعمال  
غير المنفذة.

ج) وإذا كان الاتفاقية مبرماً مع أكثر من متعاقد أو متعهد متألفين أو مشاركين وتوفي أحدهم فيكون  
للجهة المشترية الحق في مطالبة باقي المتعاقدين بالاستمرار في تنفيذ العقد.

#### 34. تسوية الخلافات

للجهة المشترية قبل مباشرة إجراءات فسخ الاتفاقية مع المورد وبما ينسجم مع شروط وثائق  
الاتفاقية إتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) تسوية الخلافات التي نشأت بين الطرفين بالطرق الودية وبما يحفظ حقوق والالتزامات الطرفين  
وذلك عن طريق التفاوض المباشر.

ب) إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي (وبحسب شروط العقد) فعليهما اللجوء إلى التحكيم وفقاً لقانون  
التحكيم الساري، مع ضرورة أن يلتزم الطرفين باستمرار العمل دون توقف أثناء فترة التحكيم.

ج) إذا لم يتم حل الخلاف عن طريق التحكيم، يحق للجهة المشترية في هذه الحالة فسخ الاتفاقية  
وخصم كافة الخسائر التي تكبدها أثناء فترة الخلاف وذلك من كفالة حسن التنفيذ أو من المبالغ  
المستحقة أو التي ستحتاج للمورد لدى الجهة المشترية أو أية جهة أخرى من الجهات الخاضعة  
للقانون، ويحق للمتضارر اللجوء إلى القضاء.

#### 35. القوة القاهرة

(أ) القوة القاهرة هي أي حدث أو ظرف استثنائي يتصرف بأنه خارج عن سيطرة أي فريق، وأنه لم يكن  
بوسع الفريق أن يتعرض منه بصورة معقولة قبل إبرام العقد، ولم يكن بوسع ذلك الفريق أن يتتجنبه  
أو يتلاها بصورة معقولة عند حدوثه.

ب) لا يتحمل المتعاقد أية مسؤولية عن أية اضرار ناجمة عن التأخير في تنفيذ الاتفاقية أو عدم الالتزام  
بشروطه إذا كان هذا التأخير أو عدم الالتزام ناجماً عن القوة القاهرة.

ج) عند وجود قوة قاهرة فإنه يجب على المتعاقد أن يتقدم فوراً ب声响 خطى إلى الجهة المشترية خلال  
المدة الزمنية المحددة في الاتفاقية يوضح فيه تلك الظروف والأسباب التي حالت دون تنفيذ  
الاتفاقية أو أدت إلى تأخير تنفيذه، ويجب أن يكون هذا التبرير مدعوماً بالرائق المناسبة، ويجب  
على الطرف الذي يطالب باستثناء قائم على أساس القوة القاهرة أن يبلغ الطرف الآخر حال توقف  
هذا الظرف عن اعاقة تنفيذ العقد.

د) إذا استمرت ظروف القوة القاهرة إلى مدة تزيد عن أجمالي المدة المنصوص عليها في الاتفاقية فإنه  
يمكن فسخ الاتفاقية من جانب أي من الطرفين تحت طائلة الشروط المنصوص عليها بما في ذلك  
أية تسوية مالية مناسبة مستحقة لصالح المتعاقدين.

#### دوله فلسطين

وزارة المالية والتخطيط



١٣-١١-٢٠٢١



Tel:2987112/3  
Fax:02-2987056  
Email: gsd@pmof.ps

تلفون: 02-2987112/3  
فاكس: 02-2987056  
الموقع  
الإلكتروني: www.gsd.pmo.ps

الادارة العامة للموارم العامة  
دائرة العطاءات المركبة



(تعليمات للمناقصين)

اتفاقية إطار بموجب المناقصة العامة رقم ( MOFP-FWC/MOFP/2020/18 )

36. فسخ العقد

يحق للجهة المشترية فسخ الاتفاقية في أي من الحالات أو الأسباب التالية:

- أ) بسبب فشل المورد في الوفاء بالتزاماته في تنفيذ العقد.
- ب) بسبب إفلاس المورد.
- ج) لدواعي المصلحة العامة.
- د) فسخ الاتفاقية بسبب "القوة القاهرة".

37. فسخ الاتفاقية لدواعي المصلحة العامة


- أ) يحق للجهة المتعاقدة فسخ الاتفاقية لدواعي المصلحة العامة، وفي هذه الحالة فإن على الجهة المتعاقدة أن تدفع قيمة اللوازم أو الخدمات التي تم توريدها والتكاليف التي تحملها المتعاقد في سبيل تأمين اللوازم بينما ينطبق ذلك، مطروحا منها الدفعات المقدمة والمرحلية التي استلمها المتعاقد حتى تاريخ إبلاغه بفسخ العقد، ولا يتم دفع أية أموال مقابل الأرباح التي لم يتم تحقيقها.
- ب) بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب على الجهة المشترية قبول واستلام اللوازم المكتملة والجاهزة للشحن خلال سبعة أيام من تسلم المتعاقد لأشعار بفسخ الاتفاقية لداعي المصلحة العامة وفقاً لأسعار الاتفاقية وشروطه.

38. العقوبات

- أ) يعاقب كل من يخالف أحكام قانون الشراء العام بما يلي:
  - .i. فرض الغرامات حسب الأسس المنصوص عليها في الاتفاقية ونظام الشراء.
  - .ii. يحرم من الاشتراك في عمليات الشراء.
  - .iii. إذا كان المناقص شركة، تسري العقوبة المفروضة على كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة.
  - .iv. يفسخ الاتفاقية الموقع مع المورد بقرار من الجهة المشترية وتصادر قيمة التأمين، مع الحفاظ بحقها في المطالبة بالتعويض في أي من الحالات الآتية:
    1. إذا استعمل الغش أو التلاعب في معاملته مع الجهة المشترية.
    2. إذا ثبت أنه قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشرة في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام القانون.
  3. إذا أفلس أو أعسر اعساراً لا يمكنه من تنفيذ العطاء.
  4. إذا اخفق في الوفاء بالتزاماته أو أخل بالشروط والأحكام المحددة في النظام أو العقد.
- ب) بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى يتم وضع المناقص على القائمة السوداء.

39. عدم تقادم الجرائم

لاتسقط بالتقادم العقوبات المنصوص عليها في المادة (73) من قانون الشراء العام.





التاريخ

الرقم: .....

جدول بيانات المناقصة

اتفاقية إطار من خلال المناقصة العامة رقم	MOFP-FWC/MOFP/2020/18
عنوان الجهة المشترية:	وزارة المالية والتخطيط مديرية اللوازام العامة رام الله، المصيون، مجمع الوزارات، مبنى القدس ، مقابل مكتب رئيس الوزراء الطابق السادس هاتف: 2987112-02 ، فاكس: 2987056-02
لغة العطاء:	العربية
عملة العطاء:	الأسعار المقدمة يجب أن تكون بالشيكل
سعر صرف العملات المعتمد لأغراض التقييم والإحالة	ما تنشره سلطة النقد الفلسطينية بال تاريخ النهائي لتسليم العطاءات
لأغراض تسليم العطاء يتم اعتماد العنوان التالي:	وزارة المالية والتخطيط مديرية اللوازام العامة رام الله، المصيون، مجمع الوزارات، مبنى القدس ، مقابل مكتب رئيس الوزراء الطابق السادس هاتف: 2987112-02 ، فاكس: 2987056-02
الموعد النهائي لتسليم العطاءات هو:	يوم الثلاثاء 2019/12/10 الوقت: 12:30
آخر موعد لقبول أي استفسارات أو توضيحات خاصة بالمناقصة (ولا يقبل أي استفسار برد بعد هذا التاريخ):	2019/11/25
مدة صلاحية العطاء	150 يوماً من آخر موعد لتسليم العطاء.
كفالات دخول المناقصة:	يجب أن تكون الكفالة على شكل شيكل بنكي مصدق أو كفالة بنكية مع مراعاة ما يلي: قيمة الكفالة: 5000 العملة: شيكل
العنات	مدة صلاحية الكفالة حتى تاريخ: 2020/06/06
كفالات حسن التنفيذ:	مطلوبية عند الإحالة
كفالات الصيانت:	مطلوبية عند الإحالة
العطاءات البديلة	سوف تؤخذ بعين الاعتبار.
عدد النسخ المطلوبة من العطاء (أصلية/ غير أصلية)	عدد النسخ الأصلية: ( 1 ) عدد النسخ غير الأصلية: ( 1 )
الخدمات ما بعد البيع	مطلوبية عند الطلب خطياً
المدة الزمنية المطلوبة لتوفير قطع الغيار	آلية التقييم مرقة مع المواصفات الفنية المطلوبة.
مدة التوريد (بال أيام)	(%) 25 من كل بند
مدة التوريد (بال أيام)	14 يوم
مدة التوريد (بال أيام)	30 يوم
مكان التوريد	حسب الجدول المرفق
اسم القانوني للمناقص:	حسب أوامر الشراء الصادرة من قبل الجهة المستفيدة

التوقيع و/أو الختم:

Tel:2987112/3  
Fax:02-2987056  
Email: gsd@pmof.ps



تلفون: 02-2987112/3  
فاكس: 02-2987056  
الموقع الإلكتروني: www.gs.pmo.ps



التاريخ

الرقم: .....

نموذج معلومات المناقص


اسم الجهة المشترية:

اتفاقية إطار من خلال المناقصة العامة رقم:

الاسم القانوني للمناقص: (حسب شهادة تسجيل الشركة، أو حسب شهادة التاجر)	
.1	
.2	
.3	
.4	
.5	في حالة كان المناقص ائتلاف شراكة، يجب إدراج اسم
.6	الائتلاف والاسم القانوني لكل عضو في الائتلاف:
.7	
.8	
.9	
.10	
	رقم المستقل المرخص للمناقص:
الاسم:	
العنوان:	العنوان الرسمي للمناقص:
الهاتف/الفاكس:	
البريد الإلكتروني:	
الاسم:	
العنوان:	معلومات عن المفوض بالتوقيع عن المناقص:
الهاتف/الفاكس:	
البريد الإلكتروني:	

التوقيع و/أو الختم:

هذا النموذج الزامي وعلى جميع المناقصين تعبيته



Tel:2987112/3  
Fax:02-2987056  
Email: gsd@pmof.ps

تلفون: 02-2987112/3  
فاكس: 02-2987056  
الموقع الكتروني: www.gs.pmoof.ps



التاريخ

الرقم: .....

نموذج تقديم العطاء

اسم الجهة المشترية:

اتفاقية إطار من خلال المناقصة العامة رقم:

نحن الموقعون أدناه نقر بأننا:

1. اطلعنا على كافة الوثائق والتعليمات بما فيها الشروط الخاصة وجدول بيانات المناقصة، والمواصفات الفنية المطلوبة، وليس لدينا أي تحفظات عليها.
2. ملتزمون بتوريد اللوازمو السلع المطلوبة ضمن المدة والمواصفات الفنية المطلوبة.
3. قيمة الخصم - إن وجد - ( )، وهذا الخصم سيكون:
  - (أ) لكافة البنود، وأو
  - (ب) للبنود التالية: ( )
4. نلتزم باستمرار صلاحية عطائنا طوال الفترة المنصوص في جدول بيانات المناقصة.
5. نلتزم بحضور كفالة حسن التنفيذ في حال تم إحالة المناقصة علينا.
6. على علم ودرایة بأن إحالة المناقصة ويبلغ الاحالة الخطى الموجه من قبل الجهة المشترية تشكل عقداً ملزمأ لنا لحين اتمام توقيع الاتفاقية.
7. على علم ودرایة أن لجنة العطاءات المركزية ليست ملزمة بالإحالة على العطاء الأقل قيمة أو أي عطاء آخر تستلمونه.

الاسم القانوني للمناقص: \_\_\_\_\_ ، رقم الهوية: \_\_\_\_\_

التوقيع و/أو الختم:

/ / التاريخ:

ملاحظة:

يتم تعريف هذا النموذج من قبل المناقص نفسه أو من قبل المخول قانوناً بالتوقيع عن المناقص، مع ارفاق ما يثبت ذلك.

هذا النموذج الزامي وعلى جميع المناقصين تعبيته





التاريخ:

الرقم: .....

نموذج توكيل (تفويض) توقيع العطاء

التاريخ: / /

المحترمين

السادة/ لجنة العطاءات المركزية/ وزارة المالية والتخطيط

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن الموقعون أدناه \_\_\_\_\_ وبصفتنا مفوضين \_\_\_\_\_

بالتوقيع عن \_\_\_\_\_ ، نقر ونعرف ونحن بكامل الصفات المعتربة شرعاً وقانوناً بأننا قد اطلعنا على كامل وثائق وتعليمات المناقصة بما فيها الشروط الخاصة وجدول بيانات المناقصة، والمواصفات الفنية المطلوبة، وليس لدينا أي تحفظات عليها، وعليه فإننا نوكل / نفوض السيد \_\_\_\_\_ حامل هوية رقم \_\_\_\_\_

بالتوقيع نيابة عنا على جميع وثائق المناقصة، ويعتبر توقيعه ملزاً لنا ولجميع الشركاء .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

توقيع المفوض

ختم المناقص



يتم تعبئة هذا النموذج من قبل المفوض أو المفوضين بالتوقيع



التاريخ

الرقم: .....

نموذج كفالة دخول المناقصة

نوع الكفالة: كفالة دخول المناقصة

رقم الكفالة:

التاريخ:

المحترمين

السادة، وزارة المالية والتخطيط

تحية طيبة وبعد،

يكل ببنك \_\_\_\_\_ ، فرع \_\_\_\_\_ ، السادة شركة \_\_\_\_\_ يمثلون

بمبلغ وقدره \_\_\_\_\_ (القيمة بالكلمات) \_\_\_\_\_ يوم ( ) لمنتهى ( )

تبدأ من تاريخ / / ولغاية / / (تاريخ الاستحقاق بالكلمات).

( ) "اسم ورقم المناقصة" وذلك لغرض المشاركة في المناقصة.

ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفالة أو أي جزء منها اليكم أو لممثلين القانونيين عند أول مطالبة خطية ترددنا من طرفكم تفيد بأن المكفول قد أخفق بتنفيذ التزاماته تجاهكم وذلك على الرغم من أي معارضة من قبل المكفول على أن تكون هذه المطالبة خلال فترة سريان الكفالة، وبخلاف ذلك سوف لن يتم النظر في مطالباتكم وتصبح الكفالة لاغية سواء أعيد أصل الكفالة إلينا أو لم يعد، علماً بأنه يتوجب إعادة أصل الكفالة حال انتهاء الغرض منها. وتكون هذه الكفالة خاضعة للقوانين والمحاكم الفلسطينية.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

بنك \_\_\_\_\_  
فرع \_\_\_\_\_  
الختم والتوقيع \_\_\_\_\_

يلتزم المناقصين بضمون نموذج الكفالة أعلاه وليس بالشكل الخارجي لها





التاريخ

الرقم: .....

نموذج كفالة حسن التنفيذ

نوع الكفالة: كفالة حسن التنفيذ

رقم الكفالة:

التاريخ:

السادة/ وزارة المالية والتخطيط

تحية طيبة وبعد،

يكفل بنك \_\_\_\_\_ ، فرع \_\_\_\_\_ ، السادة شركة \_\_\_\_\_

بمبلغ وقدره \_\_\_\_\_ (القيمة بالكلمات) يوم \_\_\_\_\_ ، لمدة ( )

تبدأ من تاريخ / / ولغاية / / (تاريخ الاستحقاق بالكلمات).

( ). وذلك لغرض ضمان تنفيذ المناقصة (اسم ورقم المناقصة)

ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفالة أو أي جزء منها اليكم أو لمحالكم القانونيين عند أول مطالبة خطية ترددنا من طرفكم تفيد بأن المكفول قد أخفق بتنفيذ التزاماته تجاهكم وذلك على الرغم من أي معارضة من قبل المكفول على أن تكون هذه المطالبة خلال فترة سريان الكفالة، وبخلاف ذلك سوف لن يتم النظر في مطالباتكم وتصبح الكفالة لاغية سواء أعيد أصل الكفالة إلينا أو لم يعد، علماً بأنه يتوجب إعادة أصل الكفالة حال انتهاء الغرض منها. وتكون هذه الكفالة خاضعة للقوانين والمحاكم الفلسطينية.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

بنك \_\_\_\_\_  
فرع \_\_\_\_\_  
الختم والتوفيق \_\_\_\_\_

يلترم المذاهب والمعتقدات الدينية والثقافية للمكفول وغلاف الكفالة اعلاه وليس بالشكل الخارجي لها



Tel:2987112/3

Fax:02-2987056

Email: gsd@pmof.ps

تلفون: 02-2987112/3

فاكس: 02-2987056

الموقع الإلكتروني: www.gsd.pmo.ps



التاريخ

الرقم: .....

غواذج كفالة الصيانة

نوع الكفالة: كفالة صيانة

رقم الكفالة:

التاريخ:

المحترمين

السادة/ وزارة المالية والتخطيط

تحية طيبة وبعد،

يكفل بنك \_\_\_\_\_ ، فرع \_\_\_\_\_ ، السادة شركة \_\_\_\_\_

بمبلغ وقدره \_\_\_\_\_ (القيمة بالكلمات) \_\_\_\_\_ يوم ( ) لمندة ( )

تبدأ من تاريخ / / ولغاية / / (تاريخ الاستحقاق بالكلمات)


( ) "اسم ورقم المناقصة" وذلك لغرض ضمان الصيانة للمناقصة ( )

ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفالة أو أي جزء منها اليكم أو لممثليكم القانونيين عند أول مطالبة خطية ترددنا من طرفكم تفيد بأن المكفول قد أخفق بتنفيذ التزاماته تجاهكم وذلك على الرغم من أي معارضه من قبل المكفول على أن تكون هذه المطالبه خلال فترة سريان الكفالة، وبخلاف ذلك سوف لن يتم النظر في مطالباتكم وتصبح الكفالة لاغية سواء أعيد أصل الكفالة إلينا أو لم يعد، علماً بأنه يتوجب إعادة أصل الكفالة حال انتهاء الغرض منها. وتكون هذه الكفالة خاصة للقوانين والمحاكم الفلسطينية.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

بنك \_\_\_\_\_  
فرع \_\_\_\_\_  
الختم والتوقيع \_\_\_\_\_

يلتزم المناقصين بضمون غواذج الكفالة اعلاه وليس بالشكل الخارجي لها





التاريخ

الرقم: .....

( اتفاقية إطار بموجب المناقصة العامة رقم )  
( شراء وتوريد )

الفريق الأول: مديرية الوازام العامة في وزارة المالية والتخطيط، رام الله، ويمثلها مدير عام الإدارة العامة للوازام السيد محمد ربيع.

الفريق الثاني: المناقص \_\_\_\_\_ ، رقم المشتغل المرخص: \_\_\_\_\_ ، حامل هوية رقم: \_\_\_\_\_ ويعتبر مقدمة هذه الاتفاقية وجميع وثائق ومستندات المناقصة جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاقية وتقرأ معه.

مقدمة الاتفاقية:

حيث أن الفريق الأول يرغب بشراء ( ) من خلال المناقصة التي تحمل الرقم ( ) للمناقصة المذكورة وتم قبول العطاء المقدم من قبله، وعليه فقد اتفق الفريق على ما يلي:

1. تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية وجميع وثائق ومستندات المناقصة جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاقية وتقرأ معه.

يلتزم الفريق الأول بما يلي:

- أ. إدارة الاتفاقية بدءاً من إجراءات إنجازه أو فسخه.
- ب. التأكيد من التنفيذ السليم لاتفاقية وفقاً للشروط المتفق عليها.

ج. التأكيد من أن الوازام التي يتم تسليمها تتوافق مع المواصفات والمتطلبات الفنية المنصوص عليها في وثائق المناقصة وذلك من خلال مراقبة الجودة وعمل الفحوصات اللازمة وذلك على نفقة الفريق الثاني.

د. عقد جلسات ما قبل التنفيذ مع المناقص، تشكيل فريق لإدارة الاتفاقية قادر على الإشراف على التنفيذ وتوفير الكوادر المؤهلة والدعم اللوجستي اللازمين للإدارة الفعالة للعقد (في حال تطلب الأمر).

هـ. اجراء التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتسهيل الأنشطة الازمة لتنفيذ الاتفاقية (في حال تطلب الأمر).

3. يلتزم الفريق الثاني بما يلي:

أ. توريد الوازام المحالة ضمن المواصفات والشروط المتفق عليها والواردة في وثائق المناقصة والعطاء المقدم من قبله.

ب. الالتزام بالتوريد خلال المدة المحددة في وثائق المناقصة.

ج. تقديم كفالة حسن التنفيذ بقيمة ( ) سارية المفعول حتى تاريخ ( ).

د. تقديم كفالة صيانة بقيمة ( ) سارية المفعول حتى تاريخ ( ) - إن تطلب الأمر.

هـ. يبدأ تنفيذ الاتفاقية من تاريخ ( ) وينتهي بتاريخ ( )، وبحق الفريق الأول تمديد العمل بالاتفاقية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

4. يلتزم الفريق الأول بصرف الدفعات المستحقة المالية المتراكمة عن تنفيذ العقد للفريق الثاني بعد الانتهاء من التوريد واستكمال كافة معززات الصرف وحسب متطلبات النظام المالي الذي تصدره الحكومة.

5. يلتزم المناقص بالتوريد والتسليم في المكان وخلال المدة المحددة طلبي الشراء.

6. إذا تأخر الفريق الثاني في تنفيذ الاتفاقية عن الموعد أو المأمول المحدد في الاتفاقية يحق للفريق الأول فرض غرامة عن مدة التأخير بمقدار حصول التأخير ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى، وتكون قيمة غرامة التأخير عن كل يوم وذلك بواقع ( واحد بالألف من قيمة المواد غير الموردة عن كل يوم تأخير)، بحيث لا تتجاوز النسبة العظمى 10% من القيمة الكلية للعقد، ولا يدخل فرض الغرامة بحق الفريق الثاني في المطالبة بالتعويض الكامل عن الضرر الناجم عن التأخير من قبل الفريق الأول.

7. لا يتحمل الفريق الثاني أية مسؤولية عن أية اضرار ناجمة عن التأخير في تنفيذ الاتفاقية أو عدم الالتزام بشروطه إذا كان هذا التأخير أو عدم الالتزام ناجماً عن القوة القاهرة، وفي هذه الحالة يتوجب على الفريق الثاني ان يقدم باشعار خطى الى الفريق الأول خلال اسبوع من تاريخ حدوث القوة القاهرة موضحاً فيه الظروف والأسباب التي حالت دون تنفيذ الاتفاقية أو تأخير تنفيذه، ومدعوماً بالقرائن التي تثبت ذلك.

8. يلتزم الفريق الثاني بصيانة الوازام موضع الاتفاقية (إلا لزم الأمر ذلك) خلال فترة تنفيذ الاتفاقية أو متى تطلب الأمر ذلك.





التاريخ

الرقم: .....

9. يحق لكلا الطرفين الاتفاق خطياً لاجراء اي تعديل في الاتفاقية بشرط أن لا يؤدي هذا التعديل الى تغيير الهدف من الاتفاقية أو طبيعته او مجاله، كما يجب أن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد، ويجب أن يكون تنفيذ التعديلات على الاتفاقية خاصعاً لتوفر الإمكانيات المالية الازمة.
10. في حال قيام الفريق الثاني بتوريد لوازام غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها فإنه يحق للفريق الأول رفض اللوازام الغير مطابقة والاستبدال الفوري.
11. يحق للفريق الأول فسخ الاتفاقية ومصادرها كفالة حسن التنفيذ مع الاحفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل في حال قيام الفريق الثاني بأي من المخالفات التالية:
- اذا استعمل العش او التلاعب في معاملته مع الفريق الاول.
  - اذا ثبت بأنه قد شرع بنفسه او بواسطة غيره بطريق مباشر او غير مباشر في رشوة احد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام القانون.
  - اذا أفلس او أسرع اعساراً لا يمكنه من تنفيذ العقد.
  - اذا أخفق في الوفاء بالتزاماته او اخل بالشروط والاحكام المحددة في النظام او العقد.
12. في حال أخل الفريق الثاني بأي بند من بند الاتفاقية يحق للفريق الأول اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
- الإزالة والاستبدال الفوري للوازام المعيبة.
  - فسخ الاتفاقية واستكمال تنفيذه على حساب المتعاقد.
13. يتحمل الفريق الثاني كافة الالتزامات المترتبة على تنفيذ الاتفاقية تجاه الأشخاص والمستخدمين التابعين له، ولا يتحمل الفريق الأول أية التزامات تجاههم.
14. يحق للفريق الأول وقبل مباشرة إجراءات فسخ الاتفاقية مع الفريق الثاني إتخاذ أي من الإجراءات التالية:
- تسوية الخلافات بالطرق الودية وبما يحفظ حقوق والالتزامات الفريقين وذلك عن طريق التفاوض المباشر.
  - في حال عدم التوصل الى حل، يتم اللجوء إلى التحكيم وفقاً لقانون التحكيم الفلسطيني على ان يلتزم الفريقين بالاستمرار في تنفيذ الاتفاقية دون توقف أثناء فترة التحكيم.
  - إذا لم يتم حل الخلاف عن طريق التحكيم، يحق للفريق الأول فسخ الاتفاقية وخصم كافة الخسائر التي تكبدها أثناء فترة الخلاف وذلك من كفالة حسن التنفيذ او من المبالغ المستحقة او التي ستشتت للفريق الثاني لدى الفريق الأول او اية جهة أخرى من الجهات الخاضعة لlaw، ويحق للمتضارر اللجوء إلى القضاء.
15. في حال نشوب أي نزاع بين الفريقين، فإن المحاكم المختصة هي المحاكم الفلسطينية والقانون المطبق هو القانون الفلسطيني، وقانون التحكيم الفلسطيني هو القانون المحكم.

تكون هذه الاتفاقية من تمهيد و 15 بندأ، وقد حررت منها نسختان بيد كل فريق نسخة عنها.

فريق ثان

فريق أول

اعتماد المستشار القانوني لوزارة المالية والتخطيط





التاريخ

.....الرقم:

## الشروط الفنية الخاصة للأثاث المطلوب في العطاء

### الشروط الفنية الخاصة :-

1. يجب ان يكون الاثاث المقدم تصنيع محلي وذو جودة عالية.
2. يجب ارفاق مخططات و رسوم تفصيلية و كتالوجات لكافة اصناف الاثاث المقترض سعر لها ضمن عرض في تفصيلي متكامل.
3. يجب ارفاق صور للأثاث المقدم من قبل الشركة ( يتم تصوير الاثاث بكاميرا ديجيتال ما لم يتوفّر كتالوج ) وأي صورة غير مطابقة للأثاث لن يتم قبولها.
4. الرجاء مراعاة تعنة الأسعار في الجداول المرفقة ما أمكن ، وإن لم تسع الجداول فيمكن اضافة جداول ملحقة بشرط وضع الختم و التوقيع عليها و أن تكون بنفس طريقة ترتيب جداول المواصفات المرفقة في العطاء .
5. يجب على المناقص توفير عينات للدراسة تكون جاهزة عند طلب اللجنة الفنية المكلفة بدراسة العطاء . حيث ستقوم اللجنة بعمل زيارات ميدانية للإطلاع على هذه العينات. ولن تتم دراسة أي بند بدون عينة.
6. يتم التوريد بالاعتماد على العينة التي يتم ختمها من قبل مديرية اللوازمو العامة/ وزارة المالية بعد الاحالة . و سوف يتم ارجاع اي اثاث غير مطابق لهذه العينات.
7. يجب ان تتحقق جميع المواد الموردة ضمن هذا العقد المعايير الواردة في المواصفات الفنية المرفقة بالعطاء ، وفي حالة عدم ذكر مواصفات اي من المواد فان ذلك يعني توفيرها وتنفيذها طبقاً للمستويين الهندسي والفنى العالىين وحسب الطلب، وللجنة العطاء الحق في طلب شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقياس الفلسطينية لجميع بنود الأثاث المطلوب.
8. يحق للجنة الفنية المكلفة من لجنة العطاء او من يمثلها ، خلال عمليات الانتاج او التصنيع او التجميع او التجهيز اجراء التفتيش او الاختبار على المواد والتجهيزات التي يقدمها المورد عملاً باحكام العقد ويتعين على المورد في حالة اجراء التفتيش او الاختبار على المواد والتجهيزات التي يقدمها المشار إليها في مشاغل او اماكن اخرى غير الاماكن التي تخص المورد ان يؤمن للوزارة التصريح اللازم الذي يخولها اجراء التفتيش والاختبار في تلك المشاغل والأماكن، على ان يكون مفهوماً ان مثل هذا التفتيش او الاختبار في تلك المشاغل والأماكن، لا يعفي المقاول من التزاماته بموجب احكام العقد. وتبقى صلاحية الوزارة في رفضها عند استلامها سارية المفعول.
9. على المورد ضمان كون المواد والتجهيزات الموردة جديدة غير مستعملة، وعلى المقاول ايضاً ضمان عدم تعرض المواد والتجهيزات الموردة لأية عيوب بسبب سوء التصميم او المواد او المصنوعية وعلى المقاول اعلام صاحب العمل بایة امور في التصميم قد تؤدي الى عيوب في التجهيزات الموردة.



التاريخ

الرقم: .....

10. كافة القطع المعدنية من زرافيل و اقفال و ايدي للجوارير و الخزائن ومجاري الجوارير تكون من نوعية ممتازة والالوان بناء على الطلب.

11. عند الدراسة الفنية فان اللجنة غير ملزمة بقبول اقل الأسعار حيث سيتم اعتماد جودة العينات المقدمة عند الدراسة. ( تشمل الجودة نوعية المواد المستخدمة وطريقة التنفيذ والشكل الجمالي ( الديكور ) للقطع المقدمة )

## القسم الاول ( مكاتب الفئات العليا )

( A ) مكتب وكيل وزارة وما يوازيه

الشروط الخاصة بمكتب الوكيل :

- يجب ان تكون كافة الوازيم اعلاه صناعة محلية وتناسب مع مستوى وكيل وزارة .
- يجب استخدام خشب الساندويش 7 ملم الملبس (مهجوني او قشرة زان) ومدهون دهان حرازي .
- يجب أن تكون جميع الاكسسوارات (سك معدنية (سحابات) للأدراج، مفصلات معدنية للدفات، زرافيل الدفات والجوارير، الأيدي نيكيل للأدراج والدفات، زوايا التجميع والبراغي) مصنوعة من نوعية ممتازة وذات منظر جمالي وتناسب مع الوازيم أعلاه .
- يجب أن تكون جميع أجزاء الوازيم المطلوبة أعلاه مرفوعة عن الأرض بقطع بلاستيكية نوعية ممتازة لا يقل ارتفاعها عن 10 ملم .
- يجب أن لا يقل سمك خشب الساندويش المستخدم في الهياكل والدفات عن (17) ملم .
- يتم تحديد اللون من قبل الجهة المستفيدة .
- يمكن تقديم اكثر من خيار لمكتب الوكيل .
- يجب ان يكون هناك حركات جمالية في التصميم .
- يفضل تقديم ثلاثة تصاميم مطبوعة ( خيارات يمكن تنفيذها ) للمكتب .
- تتم احالة بنود المكتب الخشبية و توابعه كوحدة واحدة اما بخصوص الكراسي و ظقم الكتب فسيتم دراستها وحالتها بالتجزئة (حسب البند) .
- اي خلل في الكراسي في فترة الكفالة تستبدل بشكل كامل ولا يتم صيانتها قطعيا .
- ملاحظة : يجب توفير عينة لكافل بنود هذه المجموعة وستتم الاحالة بناء على**

**مواصفات وجودة العينة المقدمه من الشركة وبينتم درسه اي بند بدون توفر العينات .**

وزاره المالية والتخطيط



٢٠١٩ - ١١ - ١٩



ادارة العامة للوازيم العامة  
دائره العطاءات المركزية



التاريخ

الرقم: .....

الرقم	البيان	الوحدة	العدد
A1	طاولة مكتب على الاقل ( 240-220 عرض * عمق 90 * ارتفاع 75 cm ) مصنوع من خشب ساندويش 17 ملم ملبيز قشرة زان او مهوجني مدهون دهان حراري .	طاولة مكتب	1
A2	وحدة جوارير جانبية مع عجلات واقفال للجوارير ( 50 عرض * 60 عمق * 60 ارتفاع cm ) مصنوع من خشب ساندويش 17 ملم ملبيز قشرة زان او مهوجني مدهون دهان حراري .	وحدة جوارير جانبية	1
A3	خزانة جانبية مكونة من درفتين واربعة جوارير بالوسط -تناسب مع الكتب - A1 ( 120 عرض * 50 عمق * 60 ارتفاع cm ) مصنوع من خشب ساندويش 17 ملم ملبيز قشرة زان او مهوجني مدهون دهان حراري .	خزانة جانبية	1
A4	خزانة ملفات ( دفتين خشب في الاسفل ) و الجهة العلوية دفتين زجاج ( عرض 80 * عمق 40 * ارتفاع 210 cm ) مصنوع من خشب ساندويش 17 ملم ملبيز قشرة زان او مهوجني مدهون دهان حراري . الجهة العلوية تقسم الى ثلاثة ارفف ( رفين بالوسط ) والجهة السفلية الى رفين ( رف واحد بالوسط ) .	خزانة خشبية زجاجية	2
A5	طاولة وسط ( 90 طول * 70 عرض * 60 ارتفاع cm ) مع رف اسفل السطح على ارتفاع 20 سم مصنوع من خشب ساندويش 7 ملم ملبيز قشرة زان او مهوجني مدهون دهان حراري .	طاولة وسط	1
A6	كرسي رئيسي للمكتب ، طبي ، ظهر عالي متحرك ، يفضل عمل الابيدي والأرجل من خشب الزان بالمقاسات المناسبة ، والقاعدة والظهر من الجلد ( نوعية ممتازة ) ومحشية بخشوة اسفنج ضغط ( 33 ) ويجب ان تحتوي على حركات جمالية من الخشب . الكرسي مكفول 3 سنوات على الاقل .	كرسي جلد ظهر عالي مع عجلات	1
A7-1	كرسي انتظار ظهر وسط امام المكتب ( متتحرك ) يفضل عمل الابيدي والأرجل من خشب الزان بالمقاسات المناسبة ، والقاعدة والظهر من الجلد ( نوعية ممتازة ) ومحشية بخشوة اسفنج ضغط ( 33 ) ويجب ان تحتوي على حركات جمالية من الخشب . الكرسي مكفول 3 سنوات على الاقل .	كرسي جلد ظهر وسط مع عجلات	2
A7-2	كرسي انتظار ظهر وسط امام المكتب ( ثابت ) جلد نوعية ممتازة الهيكل معدني او خشبي . والقاعدة والظهر من الجلد ( نوعية ممتازة ) ومحشية بخشوة اسفنج ضغط ( 33 ) ويجب ان تحتوي على حركات جمالية من الخشب . الكرسي مكفول 3 سنوات على الاقل .	كرسي جلد ثابت	2
A8-1	طقم صالون جلد نوعية ممتازة سبعة مقاعد ( 1 ثلاثي + 1 ثاني + 2 مفرد ) يتم تثبيت جميع الاجزاء مع بعضها بشكل متواصل ومتين وحيد وحسب الاصول .	طقم كنب ( صالون ) جلد	1



التاريخ

الرقم: .....

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ظهر وقاعدة الكتبة يصنع من الخشب (ساندويش سماكة 17 ملم ) نخب اول .</li> <li>• يتم تجید الظهر والقاعدة باستخدام جلد نوع ممتاز ويتم حشوها بمادة الهولفن بحيث لا تقل سماكة القاعدة عن (10 سم ) والظهور عن(8 سم ) .</li> <li>• الحشوة الداخلية في المسائد يتم تغليفها بغلاف خاص .</li> <li>• يمكن تقديم اكثر من خيار .</li> </ul>		
1	طقم	<p>طقم صالون قماش نوعية ممتازة سبعة مقاعد (1 ثلاثي + 1 ثانوي + 2 مفرد) ( يجب تسيير كل كنب بشكل منفصل و سيتم احتساب مجموع الطقم كامل - سبعة مقاعد) من اجل الدراسة الفنية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يتم تثبيت جميع الاجزاء مع بعضها بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الاصول .</li> <li>• ظهر وقاعدة الكتبة يصنع من الخشب (ساندويش سماكة 17 ملم ) نخب اول .</li> <li>• يتم تجید الظهر والقاعدة باستخدام جلد نوع ممتاز ويتم حشوها بمادة الهولفن بحيث لا تقل سماكة القاعدة عن (10 سم ) والظهور عن (8 سم ) .</li> <li>• الحشوة الداخلية في المسائد يتم تغليفها بغلاف خاص .</li> <li>• يمكن تقديم اكثر من خيار .</li> </ul>	طقم كنب ( صالون) قماش	A8-2
1	طقم	<p>طقم طاولة وسط يتكون من طاولة وسط مستطيلة الشكل . ( 120 طول * 70 عرض * ارتفاع 60 ) سم .</p> <p>تناسب مع لون وتصميم المكتب وذو حركة جمالية بالتصميم. مع اربع طربيزات مربعة مصنوع من خشب ساندويش 17 ملم ملبد قشرة زان او مهوجني مدhoneن دهان حراري.</p>	طقم طاولة وسط	A9
1	طاولة	<p>طاولة اجتماعات تناسب مع المكتب ، تتسع ل 10 اشخاص على ان تناسب مع المكتب، ابعاد الطاولة (120 عرض * 200 طول ) ارتفاع 75 سم.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تصنع جوانب الطاولة والأرجل من خشب الساندويش ملبد قشرة الزان او مهوجني نخب اول على ان لا يقل سمكه عن (28 ملم )</li> <li>2. بالنسبة لوجه الطاولة يصنع من خشب ساندويش قشرة زان او مهوجني سماكة (28 ملم ).</li> <li>3. يتم الدهان دهان حراري بنوعية ممتازة و بنفس لون المكتب.</li> </ol>	طاولة اجتماعات	A10



التاريخ

الرقم: .....

كروبي	اجتماعات	مكتب وكيل	A11
8	كرسي اجتماعات (ثابت او متحرك) نوعية ممتازة (ارجل معدنية) سينيلس ، جلد نوعية ممتازة ، الكرسي مكفول 3 سنوات على الاقل		
1	طاولة تلفزيون : ( 100 طول * 50 عرض* 60 ارتفاع ) سم مع رف اسفل السطح لوضع الرسيفر مع بابين قراز .	طاولة تلفزيون	A12
1	علقة ملابس عمود فاخرة ، نوعية ممتازة تناسب مع المكتب ، ثابتة بشكل جيد ، مكفولة لمدة سنتين على الاقل.	علقة ملابس	A13
1	خزانة خشبية وسط اربع دفاتر خشب زجاج الابعاد: 150 ارتفاع * 210 عرض * 43 عمق (سم) الخشب نفس مواصفات A4 ، يمكن اعطاء اكثر من تصميم بما يتاسب مع المكتب	خزانة بوفيه	A14





التاريخ

الرقم: .....

(B) مكتب مدير عام وما يوازيه

الشروط الخاصة بمكتب المدير العام :

- يجب أن تكون كافة اللوازيم أعلاه صناعة محلية وتناسب مع مستوى مدير عام.
- يجب استخدام خشب الساندويش 7 ملم الملبس (مهجوني) أو قشرة زان ومدهون دهان حراري.
- يجب أن تكون جميع الأكسسوارات (سک معدنية (سحابات) للأدراج، مفصلات معدنية للدافات، زرافيل الدفات والجوارير، الأيدي نيكل للأدراج والدافات، زوايا التجمع والبراغي) مصنوعة من نوعية ممتازة وذات منظر جمالي وتناسب مع اللوازيم أعلاه.
- يجب أن تكون جميع أجزاء اللوازيم المطلوبة أعلاه مرفوعة عن الأرض بقطع بلاستيكية نوعية ممتازة لا يقل ارتفاعها عن 10 ملم.
- يجب أن لا يقل سمك خشب الساندويش المستخدم في الهياكل والدافات عن (17) ملم.
- يتم تحديد اللون من قبل الجهة المستفيدة.
- يمكن تقديم أكثر من خيار لمكتب المدير العام .
- يجب أن يكون هناك حركات جمالية في التصميم .
- تتم احالة بنود المكتب الخشبية و توابعه كوحدة واحدة اما بخصوص الكراسي و طقم الكتب فسيتم دراستها و احالتها بالتجزئة (حسب البند)
- يجب تقديم ثلاثة تصاميم مطبوعة (خيارات يمكن تنفيذها ) للمكتب .
- اي خلل في الكراسي في فترة الكفالة تستبدل ولا يتم صيانتها قطعيا
- ملاحظة : يجب توفير عينة لـكامل بنود هذه المجموعة وستتم الاحالة بناء على مواصفات وجودة العينة المقدمة من الشركة ولن تتم دراسة اي بند بدون توفر العينات .





التاريخ

الرقم: .....

الرقم		البيان	الوحدة	العدد
B1	طاولة مكتب	طاولة مكتب على الاقل (75*90*180) cm مصنوع من خشب ساندويش 17 ملم ملبي قشرة زان او مهجوني مدهون دهان حارسي.	طاولة	1
B2	وحدة جوارير جانبية	وحدة جوارير جانبية مع عجلات وافقاً للجوارير (60*50*50) cm مصنوع من خشب ساندويش 17 ملم ملبي قشرة زان او مهجوني مدهون دهان حارسي.	وحدة جوارير جانبية	1
B3	خزانة جانبية	خزانة جانبية مكونة من درفين واربعة جوارير بالوسط (60*50*120) cm مصنوع من خشب ساندويش 17 ملم ملبي قشرة زان او مهجوني مدهون دهان حارسي.	خزانة	1
B4	خزانة خشبية زجاجية	خزانة ملفات ( دفتين خشب في الاسفل ) و الجهة العلوية دفتين زجاج . (عرض 80 * عمق 40 * ارتفاع 210 سم ) مصنوع من خشب ساندويش 17 ملم ملبي قشرة زان او مهجوني مدهون دهان حارسي . الجهة العلوية تقسم الى ثلاثة ارفف ( رفين بالوسط ) والجهة السفلية الى رفين ( رف واحد بالوسط ). • ملاحظة : يمكن استبدال الخزانتين بخزانة واحدة بحيث يكون قياسها الكلي بحجم الخزانتين وشرط ان تكون الخزانة ذات تصميم جمالي و منظم ومدهون دهان حارسي .	خزانة	2
B5	طاولة وسط	طاولة وسط (90 طول * 70 عرض* 60 ارتفاع ) cm مع رف اسفل السطح على ارتفاع 20 سم مصنوع من خشب ساندويش 17 ملم ملبي قشرة زان او مهجوني مدهون دهان حارسي .	طاولة	1
B6	كرسي جلد ظهر عالي	كرسي جلد ظهر عالي: كرسي رئيسي للمكتب ايطالي او ما يوازيه ، طبي ، يفضل عمل اليدى والقاعدة خشب نوعية ممتازة، جلد ( نوعية ممتازة )، الماكنة و العمود المعدن نوعية ممتازة، عجلات متحركة نوعية ممتازة، ثلاث حركات على الاقل . يجب ان يكون الكرسي مكفولاً لثلاث سنوات على الاقل .	كرسي	1
B7-1	كرسي جلد ظهر وسط متحرك	كرسي جلد ظهر وسط: ايطالي او ما يوازيه اليدى والقاعدة خشب نوعية ممتازة، جلد نوعية ممتازة ، الماكنة و العمود متحركين و من المعدن نوعية ممتازة، عجلات متحركة نوعية ممتازة . يجب ان يكون الكرسي مكفولاً لثلاث سنوات على الاقل .	كرسي	2
B7-2	كرسي جلد ظهر وسط ثابت	كرسي انتظار ظهر وسط امام المكتب (ثابت) جلد نوعية ممتازة الهيكل معدني او خشبي . والقاعدة والظهر من الجلد ( نوعية ممتازة ) ومحشية بخشوة سفتح ضغط (33) ويجب ان تحتوي على حركات جمالية من الخشب . الكرسي مكفول 3 سنوات على الاقل .	كرسي	1
B8	طاولة اجتماعات	• طاولة اجتماعات تناسب مع المكتب تسع ل 8 اشخاص على ان تناسب مع المكتب، ابعاد الطاولة (120 عرض * 200 سم طول * ارتفاع 75 cm ) .	طاولة	1



التاريخ

الرقم: .....


		<ul style="list-style-type: none"> <li>تصنع جوانب الطاولة والأرجل من خشب الماندويش ملبي قشرة الزان او مهجنوني نخب اول على ان لا يقل سمكه عن (28 ملم )</li> <li>بالنسبة لوجه الطاولة يصنع من خشب ساندويش قشرة زان او مهجنوني سماكة (28 ملم).</li> <li>يتم الدهان دهان حاري بنوعية ممتازة وبنفس لون المكتب.</li> </ul>		
1	كرسي	<p>كرسي اجتماعات ثابت او متحرك نوعية ممتازة ( ارجل معدنية ) ستيللس ، جلد طبيعي ، الكرسي مكتوف 3 سنوات على الاقل .</p>	كرسي اجتماعات مكتب مدير عام	B9
1	طاولة	<p>طاقم صالون جلد نوعية ممتازة سبعة مقاعد (1 ثلاثي + 1 ثانوي + 2 مفرد ) ( يجب تسعير كل كنب بشكل منفصل و سيتم احتساب مجموع الطاقم كامل - سبعة مقاعد) من اجل الدراسة الفنية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يتم تثبيت جميع الاجزاء مع بعضها بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الاصول .</li> <li>ظهر وقاعدة الكتبة يصنع من الخشب ( ساندويش سماكة 17 ملم ) نخب اول .</li> <li>يتم تجديد الظهر والقاعدة باستخدام جلد نوع ممتاز ويتم حشوها بمادة الهولفون بحيث لا تقل سماكة القاعدة عن (10 سم ) والظهور عن (8 سم ) .</li> <li>الحشوة الداخلية في المسائد يتم تغليفها بخلاف خاص يمكن تقديم اكثرة على اجر التخطيط .</li> </ul>	طاقم كنب (صالون) جلد	B10 1-
		<p>طاقم صالون قماش نوعية ممتازة سبعة مقاعد (1 ثلاثي + 1 ثانوي + 2 مفرد)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يتم تثبيت جميع الاجزاء مع بعضها بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الاصول .</li> <li>ظهر وقاعدة الكتبة يصنع من الخشب ( ساندويش سماكة 17 ملم ) نخب اول .</li> <li>يتم تجديد الظهر والقاعدة باستخدام قماش نوع ممتاز ويتم حشوها بمادة الهولفون بحيث لا تقل سماكة القاعدة عن (10 سم ) والظهور عن (8 سم ) .</li> <li>الحشوة الداخلية في المسائد يتم تغليفها بخلاف خاص يمكن تقديم اكثرة على اجر التخطيط .</li> </ul>	طاقم كنب (صالون) قماش	B10 -2



التاريخ

.....الرقم:

1	طقم	طقم طاولة وسط يتكون من طاولة ووسط مستطيلة الشكل . ( 120 طول * 70 سم عرض * ارتفاع 60 cm ) مع اربع طربيزات مربعة مصنوع من خشب ساندويش 17 ملم ملمس قشرة زان او مهجنوي مدهون دهان حراري .	طقم طاولة وسط مع اربع طربيزات	B11
1	طاولة	طاولة تلفزيون : ( 100 طول * 50 عرض * 60 ارتفاع ) cm مع رف اسفل السطح لوضع الرسيفر مع بابين قنار .	طاولة تلفزيون	B12
1	علقة	علقة ملابس عمود فاخرة ، نوعية ممتازة تناسب مع المكتب ، ثابتة بشكل جيد مكفولة لمدة سنتين على الأقل	علقة ملابس	B13





التاريخ


الرقم: .....

(C) مكتب مدير وما يوازيه

الشروط الخاصة بمكتب المدير:

- يجب أن تكون كافة اللوازام صناعة محلية وتناسب مع مستوى مدير.
- يجب أن تكون جميع الأكسسوارات (سک معدنية (سحابات) للأدراج، مفصلات معدنية للدفات، زرافيل الدفات والجوارير، الأيدي نيكل للأدراج والدفات، زوايا التجميع والبراغي) مصنوعة من نوعية ممتازة وذات منظر جمالي وتناسب مع اللوازם أعلاه.
- يجب أن تكون جميع أجزاء اللوازم المطلوبة مرفوعة عن الأرض بقطع بلاستيكية نوعية ممتازة لا يقل ارتفاعها عن 10 ملم.
- يجب أن لا يقل سمك الخشب المستخدم في الهياكل والدفات عن (17) ملم.
- يجب أن لا يقل سمك الخشب المستخدم في الرفوف عن (28) ملم.
- كفالات الكراسي لا تقل عن ثلاثة سنوات.
- يتم تحديد اللون من قبل الجهة المستفيدة.
- يجب أن يكون هناك حركات جمالية في التصميم.
- تتم احالة بنود المكتب الخشبية و تابعه كوحدة واحدة اما بخصوص الكراسي و طقم الكتب فسيتم دراستها و احالتها بالتجزئة (حسب البند).

**ملاحظة : يجب توفير عينة ل الكامل بنود هذه المجموعة وستتم الاحالة بناء على مواصفات وجودة العينة المقدمة من الشركة.**






التاريخ

الرقم: .....

C-A

العدد	الوحدة	البيان		الرقم
1	طاولة	طاولة مكتب على الاقل (75*90*180) cm مصنوع من خشب ساندويش 17 ملم ملبس فورمايكا او ميلامين.	طاوله مكتب فورمايكا	C A-1
1	وحدة جوارير	وحدة جوارير جانبية مع عجلات واقفال للجوارير (60*50*50) cm مصنوع من خشب ساندويش 17 ملم ملبس فورمايكا او ميلامين.	وحدة جوارير جانبية	C A-2
1	خزانة	خزانة جانبية مكونة من درفين واربعة جوارير بالوسط (60*50*120) cm خشب ساندويش 17 ملم ملبس فورمايكا او ميلامين.	خزانة جانبية	C A-3
2	خزانة	خزانة ملفات (دقفين خشب في الاسفل ) و الجهة العلوية دفتين زجاج (عرض 80 * عمق 40 * ارتفاع 210 سم ) مصنوع من خشب ساندويش 17 ملم ملبس فورمايكا او ميلامين. ملاحظة : يمكن استبدال الخزانتين بخزانة واحدة بحيث يكون قياسها الكلي بحجم الخزانتين وشرط ان تكون الخزانة ذات تصميم جمالي و منظم ، الجهة العلوية تقسم الى ثلاثة ارفف (رفين بالوسط) و الجهة السفلية الى رفين (رف واحد بالوسط)	خزانه خشبية زجاجية	C A-4
1	طاولة	طاولة وسط 60*70* 100 ارتفاع سم مع رف اسفل السطح على ارتفاع 20 سم مصنوع من خشب ساندويش ملبس فورمايكا او ميلامين.	طاولة وسط	C A-5
1	كرسي	كرسي جلد ظهر عالي: ايطالي او ما يوازيه ، طبي ، الأيدي والقاعدة خشب نوعية ممتازة، جلد طبيعي، الماكنة والعاءمود المعدن نوعية ممتازة، عجلات متحركة نوعية ممتازة، ثلاث حركات على الاقل. يجب ان يكون الكرسي مكفولاً لثلاث سنوات على الاقل.	كرسي جلد ظهر عالي	C A-6
2	كرسي	كرسي جلد ظهر وسط: ايطالي او ما يوازيه الأيدي والقاعدة خشب نوعية ممتازة، جلد طبيعي، الماكنة والعاءمود متحركين و من المعدن نوعية ممتازة ، عجلات متحركة نوعية ممتازة . يجب ان يكون الكرسي مكفولاً لثلاث سنوات على الاقل.	كرسي جلد ظهر وسط	C A-7
		طاولة اجتماعات تناسب مع المكتب تتسع ل 8 اشخاص على ان تناسب مع المكتب، ابعاد الطاولة (120 عرض * 200 سم طول ) ارتفاع 75 سم.  تصنع جوانب الطاولة والأرجل من خشب الساندويش ملبس ملبس فورمايكا او ميلامين. نخب اول على ان لا يقل سمكه عن (28 ملم	طاولة اجتماعات	C A-8





التاريخ

.....الرقم:

		( بالنسبة لوجه الطاولة يصنع من خشب ملبس فورمايكا سماكة 28 ملم).		
1	علاقة	علاقة ملابس عامود فاخرة ، نوعية ممتازة تتناسب مع المكتب ، ثابتة بشكل جيد مكفولة لمدة سنتين على الاقل.	علاقة ملابس	C A-9

### C-B

الرقم	البيان	الوحدة	العدد
C B-1	طاولة مكتب على الاقل cm(75*90*180) مصنوع من خشب ساندويش قشرة زان او مهجنوني مدهون دهان حراري .	طاولة	1
C B-2	وحدة جوارير جانبية مع عجلات واقفال للجوارير cm(60*50*50) مصنوع من خشب ساندويش 17 ملم ملبس قشرة زان او مهجنوني مدهون دهان حراري .	وحدة جوارير	1
C B-3	خزانة جانبية مكونة من درفين واربعة جوارير بالوسط cm(60*50*120) خشب ساندويش 17 ملم ملبس قشرة زان او مهجنوني مدهون دهان حراري .	خزانة جانبية	1
C B-4	خزانة ملفات (دفتين خشب في الاسفل ) و الجهة العلوية دفتين رجاج (عرض80 * عمق 40 * ارتفاع 210 سم ) مصنوع من خشب ساندويش 17 ملم ملبس قشرة زان او مهجنوني مدهون دهان حراري . ملاحظة : يمكن استبدال الخزانتين بخزانة واحدة بحيث يكون قياسها الكلي بحجم الخزانتين وبشرط ان تكون الخزانة ذات تصميم جمالي و منظم ، الجهة العلوية تقسم الى ثلاثة ارفف (رفين بالوسط) و الجهة السفلية الى رفين (رف واحد بالوسط) .	خزانة	2
C B-5	طاولة وسط cm(60*70*100) ارتفاع سم مع رف اسفل السطح على ارتفاع 20 سم مصنوع من خشب ساندويش ملبس قشرة زان او مهجنوني مدهون دهان حراري .	طاولة	1





التاريخ

الرقم: .....

		طاولة اجتماعات تناسب مع المكتب تسع ل 8 اشخاص على ان تناسب مع المكتب، ابعاد الطاولة (120 عرض * 200 سم طول ) ارتفاع 75 سم.	طاولة اجتماعات	C B-8
		1. تصنع جوانب الطاولة والأرجل من خشب الساندويش ملبس ملبس قشرة زان او مهوجوني مدهون دهان حاربي نخب اول على ان لا يقل سمكه عن (28 ملم ) 2. بالنسبة لوجه الطاولة يصنع من خشب ملبس قشرة زان او مهوجوني مدهون دهان حاربي سماكة (28 ملم).		
1	علاقة	علاقة ملابس عامود فاخرة ، نوعية ممتازة تناسب مع المكتب ، ثابتة بشكل جيد مكفولة لمدة سنتين على الأقل .	علاقة ملابس	C B-9





التاريخ

.....الرقم:

### القسم الثاني ( أثاث إداري )

- ملاحظة هامة جداً : سيتم احالة بنود الكراسي بناء على الجودة المقدمة والسعر ليس هو المحدد الوحيد للاحالة كما يجب ان تكون الكراسي المقدمة مكفولة لمدة ثلاثة سنوات على الاقل .
- يجب تقديم عينات لجميع بنود الكراسي ولين يتم اخذ العرض بعين الاعتبار ما لم يتم تقديم العينات.
- الكافلة على الكراسي لمدة ثلاثة سنوات واي خلل في اي من الكراسي في فترة الكفالة تستبدل بشكل كامل ولا يتم صيانتها قطعاً
- يجب الالتزام بالعينه المقدمة اثناء الدراسة الفنية، ويمنع استبدال أي كرسي بعد الإحاله .

المواصفات الفنية لكرسي جلد ظهر ( عالي / متوسط ) متحرك مع عجلات D-1-A & D-2


الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في التنفيذ:

أولاً: الهيكل المعدني:

- أ. كرسي دوار بخمس عجلات منجد القاعدة والظهر.
- ب. يعمل بواسطة جهاز تحكم يدوي للرفع والتنزيل، ثلاثة حركات على الاقل.
- ت. تصنع القاعدة من البلاستيك المقوى ( اللون الاسود ).
- ث. يصنع هيكل اليدى من مواسير معدنية قطر (32) ملم وسمك (1,5) ملم ويركب عليها قطع من البلاستيك المقوى.
- ج. يتم تركيب عمود على ان لا يقل طوله عن (30) سم ويثبت على القاعدة بواسطة فتحة مخصصة لذلك.

ثانياً: الظهر والقاعدة:

- أ. يصنع من الخشب المعاكس ( ساندوش ) سمك (15) ملم نخب أول.





التاريخ

الرقم: .....

- ب. يتم تجديد الظهر والقاعدة باستخدام مادة الاسفنج ضغط عالي 33/35 على ان لا يقل سماكة الاسفنج بالنسبة للقاعدة عن (8) سم والظهور عن (7) سم.
- ت. تلبس القاعدة جلد خاص بالاثاث المكتبي من النوع الجيد ( يتم تحديد اللون من قبل الجهة المستفيدة ).
- ث. تثبت القاعدة الخشبية على القاعدة المعدنية بواسطة براغي مع صامولة ثابتة في القاعدة الخشبية.
- ج. يثبت الظهر على هيكل اليدى بواسطة براغي مع صامولة ثابتة في الظهر مع الاخذ بعين الاعتبار نسبة الميلان الى الخلف.
- ح. يتم تركيب جهاز ( رفاص ) لظهور الكرسي وذلك لتحكم في عملية الميلان الى الخلف والامام.

#### المواصفات الفنية لكرسي شبك ( طبى ) ظهر عالي متحرك مع عجلات D-1-B

الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في التنفيذ:

اولاً: الهيكل المعدني:

- أ- كرسي دوار بخمس عجلات منجد القاعدة والظهور من قماش مخمر.
- ب- يعمل بواسطة جهاز تحكم يدوى للرفع والتزلزل، ثلاث حركات على الاقل
- ت- تصنع القاعدة من البلاستيك المقوى ( اللون الاسود ).
- ث- يصنع هيكل اليدى من مواسير معدنية قطر (32) ملم وسماكة (1,5) ملم ويركب عليها قطع من البلاستيك المقوى.
- ج- يتم تركيب عمود على ان لا يقل طوله عن (30) سم ويثبت على القاعدة بواسطة فتحة مخصصة لذلك.

ثانياً: الظهر والقاعدة:

- أ- يصنع من الخشب المعakis ( ساندويش ) سماكة (15) ملم نخب أول.
- ب- ظهر الكرسي مصنوع من قماش شبك طبى عالي الجودة مما يضمن الراحة
- ت- يتم تجديد القاعدة باستخدام مادة الاسفنج ضغط عالي 33/35 على ان لا يقل سماكة الاسفنج عن (8) سم .
- ث- تلبس القاعدة جلد خاص بالاثاث المكتبي من النوع الجيد ( يتم تحديد اللون من قبل الجهة المستفيدة ).



التاريخ

الرقم: .....

- ج- تثبيت القاعدة الخشبية على القاعدة المعدنية بواسطة براغي مع صامولة ثابتة في القاعدة الخشبية.
- ح- يثبت الظهر على هيكل اليدى بواسطة براغي مع صامولة ثابتة في الظهر مع الاخذ بعين الاعتبار نسبة الميلان الى الخلف.
- خ- يتم تركيب جهاز ( رفاص) لظهور الكرسي وذلك لتحكم في عملية الميلان الى الخلف والامام.
- د- يجب توفير شهادة مصنعيه وكتالوجات للكرسي

### D-3& D-4 المواصفات الفنية لكرسي قاعة الاجتماعات

#### D3 : متحرك على عجلات

#### D4 : ثابت اربعة ارجو

#### اولاً: الهيكل المعدني

- أ. يصنع من كروم أو حديد مواسير قطر (25) ملم على ان يكون سمكه (2) ملم.
- ب. تتم عملية الشي حسب الشكل المرفق.
- ت. تغلق جميع نهايات الفراغات الحديدية بواسطة اغطية بلاستيكية.
- ث. يتم تركيب اكعاب بلاستيكية في اسفل الكرسي عدد (4)

#### ثانياً: ظهر وقاعدة الكرسي

- أ. مساحة القاعدة (45×45) سم.
- ب. مساحة الظهر (35×35) سم.
- ت. يصنع من الخشب المعاكس ( ساندويش) سماكة (15) ملم نخب اول.
- ث. يتم تنجيد الظهر والقاعدة بمادة الاسفنج ضغط عالي 33/35 على ان لا يقل سمك الاسفنج للقاعدة عن (8) سم والظهر عن (7) سم.
- ج. يلبس الظهر والقاعدة بعد التنجيد بقماش/جلد خاص بالاثاث المكتبي شريطة ان يكون من النوع الممتاز.
- ح. اللون يتم اختياره من قبل الجهة المستفيدة.
- خ. يتم تثبيت قاعدة وظهر الكرسي بواسطة براغي سن صاج عدد (8).

### دولية فلسطين

وزارة المالية والتخطيط



13-11-2019



تلفون: 02-2987112/3

فاكس: 02-2987056

الموقع الكتروني: www.gsd.pmoof.ps

Tel:2987112/3

Fax:02-2987056

Email: gsd@pmoof.ps

ادارة العامة للوازمو العام  
دائره العطاءات المرخصه



التاريخ

الرقم: .....

ثالثاً: الدهان

أ. تدهن جميع الأجزاء المعدنية بعد معالجة الاسطح المنتجة بثلاثة مراحل على الأقل بحيث يتم إزالة الشحوم والزيوت والأوساخ والصدأ وإي شوائب من على سطح المنتج مع تكوين طبقة دهان أساس من فوسفات الحديد، حيث تكون (0,4-0,8) غرام لكل متر مربع.

ب. تستخدم طريقة الرش الآوتوماتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.

ت. يجب أن تكون سمكة الدهان من (60-80) ميكرون.

ث. يجب استخدام دهان (بودرة الابوكس بوليستر) اللون (أسود مط). أو كما يحدد من قبل الجهة المستفيدة.

ج. يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.

**D-5 & D-6 & D-7 المواصفات الفنية لكراسي الانتظار**

أولاً: الهيكل المعدني

أ. يصنع من حديد مواسير قطر (25) على ان يكون سمكه (2) ملم.

ب. تتم عملية الثنبي حسب الشكل المرفق.

ت. تغلق جميع نهايات الفراغات الحديدية بواسطة أغطية بلاستيكية.

ث. يتم تركيب أكمام بلاستيكية في أسفل الكرسي عدد (4).

ثانياً: ظهر وقاعدة الكرسي

أ. مساحة القاعدة (50×45) سم.

ب. مساحة الظهر (50×30) سم. يتم تعديليها الى 23 سم حسب السناندر بحيث يصبح (23×50) سم.

ت. يصنع من الخشب المعاكس (ساندويش) سمكة (17) ملم نخب اول.

ث. يتم تنجيد الظهر والقاعدة بمادة الاسفنج ضفت عالي 33/35 على ان لا يقل سمك الاسفنج لقاعدة عن (6) سم والظهر عن (4) سم.

ج. يلبس الظهر والقاعدة بعد التنجيد بقمash/جلد خاص بالاثاث المكتبي على شرط ان يكون من النوع الجيد.

ح. اللون يتم اختياره من قبل الجهة المستفيدة.

خ. يتم تثبيت قاعدة وظهر الكرسي بواسطة بربش سان صاج عدد (8).



التاريخ

الرقم: .....

ثالثاً: الدهان

- أ. تدهن جميع الأجزاء المعدنية بعد معالجة الاسطح المنتجة بثلاثة مراحل على الأقل بحيث يتم إزالة الشحوم والذيبات والأوساخ والصدأ وإي شوائب من على سطح المنتج مع تكوين طبقة دهان أساس من فوسفات الحديد، حيث تكون (0,4-0,8) غرام لكل متر مربع.
- ب. تستخدم طريقة الرش الآوتوماتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.
- ت. يجب أن تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.
- ث. يجب استخدام دهان (بودرة الأبوكس بوليستر) اللون (أسود مط) أو كما يحدد من قبل الجهة المستفيدة.
- ج. يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.

**D-8 & D-9 الموصفات الفنية لكرسي متعدد الأغراض**

أولاً: الهيكل المعدني

- أ. يصنع من مواسير معدنية قطر (22) ملم سمك (1,25) ملم للقاعدة وكذلك (19) ملم وسمك (1,5) ملم للظهر.
- ب. تصنع العوارض الأفقية من حديد بروفيل (بيضاوي) قياس 10/20 ملم على ان يكون سمكه 1,25 ملم.
- ت. تتحم جميع الأجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الأصول.
- ث. بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو Co2.
- ج. تغلق جميع نهايات اقطار المواسير المعدنية بواسطة اغطية بلاستيكية.
- ح. يتم تركيب اعصاب بلاستيكية في اسفل الارجل.

ثانياً: ظهر وقاعدة الكرسي

- أ. يصنع من البلاستيك اللين نخب اول بحيث تكون السماكة ما بين (3-5) ملم.
- ب. يتم تحديد اللون من قبل الجهة المستفيدة.
- ت. يتم تثبيت ظهر الكرسي بداخل مواسير قطر (19) ملم وكذلك بواسطة براغي سن صاج طول (2) سم.
- ث. يتم تثبيت قاعدة الكرسي بواسطة براغي سن صاج طول (2) سم عدد (4) ومربيط معدني على شكل حرف (U).
- ج. مساحة ظهر البلاستيك (29,5×44,5) سم.
- مساحة قاعدة البلاستيك (42,5×44,5) سم.
- ارتفاع الكرسي (46) سم.
- عرض الكرسي (49) سم.





التاريخ

الرقم: .....

ثالثاً: الدهان

أ. تدهن جميع الأجزاء المعدنية بعد معالجة الاسطح المنتجة بثلاثة مراحل على الأقل بحيث يتم إزالة الشحوم والزيوت والأوساخ والصداً وأي شوائب من على سطح المنتج مع تكوين طبقة دهان أساس من فوسفات الحديد، حيث تكون (0,4-0,8) غرام لكل متر مربع.

ب. تستخدم طريقة الرش الآوتوماتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حاري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.

ت. يجب أن تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.

ث. يجب استخدام دهان (بودرة الأبوكس بوليستر) اللون (أسود مط). أو كما يحدد من قبل الجهة المستفيدة.

ج. يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.

### D10 محاضرات كرسي

كرسي محاضرات يصنع الهيكل المعدني من حديد بروفيل (mm20x20 mm) سماكة (1.25) mm اما ظهر وقاعدة الكرسي فتكون من البلاستيك المقوى سماكة تتراوح ما بين (5-8) ملم اللون تحدده الجهة المستفيدة. جميع الأجزاء المعدنية تلحム بواسطة CO2 وجميع النهايات يتم غلقها بأغطية بلاستيكية . إضافة إلى تركيب كعابيات أسفل الأرجل. يثبت ظهر وقاعدة الكرسي بالهيكل المعدني باستخدام براغي معدنية 2 سم. بالإضافة إلى مسند للكتابة (25\*55) سم من خشب الساندويش سمك 17 سم يلبس وجه المسند بلوح فورميكا يثبت بواسطة ماسورة حديدية قطر 22 ملم من أسفل جانب القاعدة. ويمكن ثني المسند في عدم الحاجة للكتابة. إضافة إلى تركيب رف للكتب أسفل القاعدة يثبت بواسطة براغي ثقيلة.






التاريخ


.....الرقم:

المواصفات الفنية للمكاتب ( E )


نماذج للوازيم المطلوبة



E-1 & E-2



E-3 & E-4



E-7





التاريخ

الرقم: .....

ملاحظة بالنسبة للمكاتب: يمكن تقديم خيار اخر للمكاتب المطلوبة أدناه بحيث تكون قاعدة و ارجل المكتب معدنية مدهونة دهان حارسي باستثناء سطح المكتب ووحدة الجوارير ان تكون خشبية. مع الالتزام بالقياسات التقريرية للمكاتب .

### المواصفات الفنية لطاولة مكتب E-1 & E-2

يصنع حسب الشكل والابعاد المذكورة سابقاً وضمن الشروط التالية:

- أ. تصنف جوانب المكتب من خشب (MDF) نخب اول سماكة (28) ملم، وبحيث تكون ملبسة ميلامين على الوجهين.
- ب. يصنع الغطاء الأمامي من خشب (MDF) نخب اول سماكة (17) ملم، وبحيث تكون ملبسة ميلامين على الوجهين.
- ت. يصنع وجه المكتب من خشب (MDF) نخب اول سماكة (28) ملم وتكون حافة المكتب دائريه وملبس ميلامين.
- ث. يتم تفسيط جميع الاحرف بقشاط بلاستيك سماكة (1,5 - 2) ملم نوعية ممتازة واللون يعتمد على لون المكتب وكذلك يتم تركيب زوايا بلاستيكية في اسفل جوانب المكتب عدد (4).
- ج. يتم تحديد لون الطاولة (الميلامين) من قبل الجهة المستفيدة.
- ح. تتم عملية التثبيت وتجميع المكتب بواسطة براغي ومجابد معدنية خاصة بالاثاث المكتبي.
- خ. يشمل المكتب E1 وحدة جوارير متحركة وبحسب مواصفة البند 7

الأبعاد:

- أ. طاولة مكتب حجم (طول 200 سم ) ( عرض 90 سم ) ( ارتفاع 75 سم ) مع كسحات امامية.
- ب. طاولة مكتب حجم (طول 180 سم ) ( عرض 90 سم ) ( ارتفاع 75 سم ) مع كسحات امامية.





التاريخ

الرقم: .....

### E-3 & E-4 & E5 & E6 & E7 المواصفات الفنية لطاولة مكتب

ملاحظة يختلف حل مكتب تبعاً لقياسات المطلوبة بجدول التسعير .

طاولة مكتب 180 * 80 * 75 مع وحدة جوارير و درفة	E-3
طاولة مكتب 160 * 70 * 75 مع وحدة جوارير و درفة	E-4
طاولة مكتب 160 * 70 * 75 مع وحدة جوارير	E-5
طاولة مكتب 120 * 60 * 75 مع وحدة جوارير	E-6

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ طاولة مكتب

تصنع حسب الشكل والابعاد المذكورة سابقاً وضمن الشروط التالية:

أ. تصنع جوانب المكتب من خشب (MDF) نخب اول سماكة (28) ملم، وبحيث تكون مليمة ميلامين على الوجهين.

ب. يصنع الغطاء الأمامي من خشب (MDF) نخب اول سماكة (19) ملم، وبحيث تكون مليمة ميلامين على الوجهين.

ت. يصنع وجه المكتب من خشب (MDF) نخب اول سماكة (28) ملم ويكون وجه المكتب دائري وملبس ميلامين، بالنسبة لوحدات الجوارير والخزانة فتصنع من خشب (MDF) نخب اول سماكة (17) ملم.

ث. يتم تقطيع جميع الاحرف بقشاط بلاستيك سماكة (1,5 - 2) ملم نوعية ممتازة واللون يعتمد على لون المكتب وكذلك يتم تركيب زوايا بلاستيكية في اسفل جوانب المكتب عدد (4).

ج. يتم تحديد لون الطاولة (الميلامين) من قبل الجهة المستفيدة.

ح. يتم تركيب سكك معدنية سماكة (1,25) ملم تنزلق عليها الادراج .

خ. يركب للدفة مفصلات معدنية من نوع يوغسلافي أو ما يوازيه وتكون مركبة على الجنب.

د. يتم تركيب زرفيل من النوع الجيد للدفة والجارور الاعلى على ان يغلق الجارور والدفة بشكل جيد.

ذ. يتم تركيب مقاييس معدنية ومطالية بالدهان على الادراج الثلاثة والدفة.

ر. تتم عملية التثبيت وتجميع المكتب بواسطة براغي ومجابد معدنية خاصة بالاثاث المكتبي.

\* ملاحظة \*\* بخصوص البند E-6 يتم تركيب وحدة جوارير فقط وبدون خزانة جانبية.

الأبعاد:

أ. طاولة مكتب حجم (طول 180 سم ) ( عرض 80 سم ) ( ارتفاع 75 سم ) مع كسحات امامية.

ب. طاولة مكتب حجم (طول 160 سم ) ( عرض 70 سم ) ( ارتفاع 75 سم ) مع كسحات امامية.

ت. طاولة مكتب حجم (طول 120 سم ) ( عرض 60 سم ) ( ارتفاع 75 سم ) مع كسحات امامية.

### دولـة فـلـسـطـين

وزارة المالية والتخطيط



13-11-2019



تلفون: 02-2987112/3  
فاكس: 02-2987056  
الموقع الكتروني: www.gs.pmoif.ps

لادارة العامة للوارم العام

ادارة العطاءات المرئية



التاريخ

..... الرقم

### المواصفات الفنية لوحدة جوارير جانبية E-7

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ وحدة جوارير جانبية

تصنع حسب الشكل والابعاد المذكورة سابقاً وضمن الشروط التالية:

أ. تصنع من خشب MDF نخب اول على ان لا يقل سمكه للجوانب عن (28) ملم و للسطح والدفات

(17) ملم

ب. يتم تلبيس وحدة الجوارير من الداخل والخارج بطبقة من (الملامين) يتم اختيار اللون من قبل الجهة المستفيدة.

ت. يتم تodashit جميع الاحرف بقشاط بلاستيك سماكة (2 - 1,5) ملم نوعية ممتازة واللون يعتمد على لون المكتب.

ث. يتم تركيب سكك معدنية سماكة (1,25) ملم تنزلق عليها الجوارير.

ج. يتم تركيب زرفيل على الجارور الاول على ان يكون من النوع الجيد.

ح. يتم تركيب مقابض معدنية ومطلية بالدهان على الجوارير الاربعة.

خ. تتم عملية التثبيت وتجميع المكتب بواسطة برااغي ومجابد معدنية خاصة بالاثاث المكتبي.

د. يتم تركيب عجلات من النوع الجيد عدد (4).

### المواصفات الفنية لوحدة الخزانة الجانبية E-8 & E-9

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ وحدة الخزانة الجانبية

أ. تصنع من خشب MDF نخب اول على ان لا يقل سمكه للجوانب عن (28) ملم و للسطح والدفات

(17) ملم

ب. يتم تلبيس الخزانة من الداخل والخارج بطبقة من (الملامين) يتم اختيار اللون من قبل الجهة المستفيدة.

ت. يتم تodashit جميع الاحرف بقشاط بلاستيك سماكة (2 - 1,5) ملم نوعية ممتازة واللون يعتمد على لون المكتب.


ث. يتم تركيب سكك معدنية سماكة (1,25) ملم تنزلق عليها الجوارير.

ج. يتم تركيب زرفيل على الجارور الاول وعلى الدفتين بشرط ان يكون من النوع الجيد.

ح. يتم تركيب مقابض معدنية ومطلية بالدهان على الجوارير الاربعة والدفتين.

خ. تتم عملية التثبيت وتجميع المكتب بواسطة برااغي ومجابد معدنية خاصة بالاثاث المكتبي

د. يتم تركيب عجلات من النوع الجيد عدد (4).






التاريخ


.....الرقم:

المواصفات الفنية للخزائن (F)


نماذج للوازيم المطلوبة




F-2



F-1



F-4



F-3



F-5





التاريخ

الرقم: .....

### المواصفات الفنية لخزانة خشبية زجاجية F-1

الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في تنفيذ خزانة خشبية زجاجية

تصنع حسب الشكل والأبعاد المنكورة أعلاه مع تحقيق المواصفات التالية:

- أ. يصنع جوانب الخزانة والدفات من خشب (MDF) نخب اول على ان لا يقل سمكه عن (17) ملم وسماكه السطح العلوي(28 ملم).
- ب. تصنع القواطع الداخلية (الرفوف) من خشب (MDF) نخب اول على ان لا يقل سمكه عن (28) ملم.
- ت. يتم تلبيس الخزانة من الداخل والخارج والرفوف بطبقة من (الميلامين ) ويتم تحديد اللون من قبل الجهة المستفيدة.
- ث. يتم تتشييف الاحرف بقشاط بلاستيك سماكة (1,5 - 2) ملم نوعية ممتازة اللون بما يتاسب مع لون الخزانة.
- ج. يتم تركيب غطاء خلفي من الموزنيت.
- ح. يتم تركيب دفات زجاجية لون غامق أو أبيض على ان لا يقل سمكه عن (6) ملم و ان يتم تفنيش الزجاج بشكل جمالي بحيث يكون مائل بزاوية عند الاطراف .
- خ. يتم تركيب مقابض معدنية ومطالية بالدهان على الدفات الخشبية والزجاجية عدد (4).
- د. يتم تركيب زرفيل على الدفات الخشبية بشرط ان يطلق بشكل محكم.
- ذ. تتم عملية التثبيت والتجميع بواسطة براغي سن صاج ومجابد معدنية خاصة بالاثاث المكتبي.
- ر. يتم تركيب زوايا بلاستيكية في اسفل الخزانة عدد (4).

- الابعاد المطلوبة :

الارتفاع : 196 سم

العرض : 80 سم

العمق : 40 سم

### المواصفات الفنية لخزانة خشبية مع دفات سفلية F-2

الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في تنفيذ خزانة رفوف خشبية مع دفات

تصنع حسب الشكل والأبعاد المنكورة أعلاه مع تحقيق المواصفات التالية:

- أ. يصنع جوانب الخزانة والدفات من خشب MDF نخب اول على ان لا يقل سمكه عن (17) ملم وسماكه السطح العلوي 28 ملم.
- ب. تصنع القواطع الداخلية (الرفوف ) من خشب MDF نخب اول على ان لا يقل سمكه عن (28) ملم.
- ت. يتم تلبيس الخزانة من الداخل والخارج والرفوف بطبقة من (الميلامين ) ويتم تحديد اللون من قبل الجهة المستفيدة.
- ث. يتم تتشييف الاحرف بقشاط بلاستيك سماكة (1,5-2) ملم نوعية ممتازة بما يتاسب مع لون الخزانة.



التاريخ

الرقم: .....

- ج. يتم تركيب عطاء خلفي من الموزنiet.
- ح. يتم تركيب مقابض معدنية ومطلية بالدهان على الدفات الخشبية عدد ( 2 ) .
- خ. يتم تركيب زرفيل على الدفات الخشبية بشرط ان يعلق بشكل محكم.
- د. تتم عملية التثبيت والتجميع بواسطة براعي سن صاج خاص بالاثاث المكتبي.
- ذ. يتم تركيب اكعب بلستيكية في اسفل الخزانة عدد (4) .

- الابعاد المطلوبة :

الارتفاع : 205 سم  
العرض : 80 سم  
العمق : 40 سم

### F-3 الموصفات الفنية لخزانة خمسة ارفف خشبية

الشروط والموصفات الفنية المطلوبة في تنفيذ خزانة رفوف خشبية


تصنع حسب الشكل والابعاد المذكورة أعلاه مع تحقيق الموصفات التالية:

- أ. يصنع جوانب الخزانة والدفات من خشب MDF نخب اول على ان لا يقل سمكه عن (17) ملم وسماكه السطح العلوي 28 ملم.
- ب. تصنع القواعط الداخلية ( الرفوف ) من خشب MDF نخب اول على ان لا يقل سمكه عن (28) ملم.
- ت. يتم تلبيس الخزانة من الداخل والخارج والرفوف بطبقة من ( الميلامين ) ويتم تحديد اللون من قبل الجهة المستفيدة.
- ث. يتم تقويم الاحرف بقشاط بلاستيك سماكة (1,5-2) ملم نوعية ممتازة اللون بما يتاسب مع لون الخزانة.
- ج. يتم تركيب غطاء خلفي من الموزنiet.
- ح. تتم عملية التثبيت والتجميع بواسطة براعي سن صاج خاص بالاثاث المكتبي.
- خ. يتم تركيب اكعب بلستيكية في اسفل الخزانة عدد (4) .

- الابعاد المطلوبة :

الارتفاع : 205 سم  
العرض : 80 سم  
العمق : 40 سم





التاريخ

.....  
الرقم .....

### المواصفات الفنية لخزانة خشبية اربعة جوارير F-4

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ خزانة ملفات خشبية 4 جوارير.  
تصنع حسب الشكل والإبعاد المذكورة أعلاه مع تحفظ المواصفات التالية:

- أولاً: **الهيكل الخشبي**  
تصنع الخزانة من خشب ساندوتش نخب أول بما في ذلك الجوارير على أن لا يقل سمكه عن (17) ملم.
- بـ. يتم تثبيس الخزانة من الداخل والخارج بطبقه من الميلادين ويتم تحديد اللون من قبل الجهة المستقيدة.
- تـ. يتم تركيب ألعاب بلاستيكية في أسفل الخزانة.

ثانياً: الإبعاد

الطول : 132 سم.

العرض : 46 سم.

العنق : 60 سم.

ثالثاً: التفصيمات الداخلية

- أـ. يركب للخزانة اربعة جوارير متتساوية وتنطلق على سكك معدنية سميكة (1,25) ملم ويركب لكل جارير مسكة معدنية مع حامل بطاقة من الأعلى.
- بـ. يتم تركيب زرفيق من النوع الجديد للجارير الأول على أن ينافق بشكل جيد.
- تـ. يتم تركيب مقابض معدنية ومطلية بالدهان على الجوارير الأربع.
- ثـ. تتم عملية التشبيت والتجميع بواسطة براغي وغراء خاص بالاثاث.

### المواصفات الفنية لخزانة خشبية اربعة جوارير F-5

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ خزانة خشبية 4 جوارير.  
تصنع حسب الشكل والإبعاد المذكورة أعلاه مع تحفظ المواصفات التالية:

أولاً: **الهيكل الخشبي**


- أـ. تصنع الخزانة من الخشب MDF نخب أول بما في ذلك الجوارير على أن لا يقل سمكه عن (17) ملم.
- بـ. يتم تلبيس الخزانة من الداخل والخارج بطبقه من الميلادين ويتم تحديد اللون من قبل الجهة المستقيدة.
- تـ. يتم تركيب ألعاب بلاستيكية في أسفل الخزانة.

ثانياً: الإبعاد

الطول : 132 سم.

العرض : 50 سم.

العنق : 50 سم.



ادارة الاعمال للموازيم العامة

دائرة المعاملات المركبة



التاريخ

الرقم: .....

ثالثاً: التقسيمات الداخلية

- أ. يركب للخزانة أربعة جوارير متساوية وتنزلق على سك معندي سماكة (1,25) ملم.
- ب. يتم تركيب زرفيل من النوع الجيد للجسور الاول على ان يغلق بشكل جيد.
- ت. يتم تركيب مقابض معندي ومطلية بالدهان على الجوارير الاربعة.
- ث. تتم عملية التثبيت والتجميع بواسطة براغي وغراء خاص بالاثاث.

**المواصفات الفنية لأطقم الصالون**

**ملاحظة : يمكن تقديم خيار آخر لاطقم الصالون الشبك اطقم كنب انتظار ارجل معندي او نيكيل و ظهر و قاعدة منجدة جلد.**

المواصفات الفنية لكتبة استقبال (ريشت)

الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في تنفيذ كتابة استقبال (ريشت)  
**أولاً: الهيكل المعندي**

- يصنع من مواسير معندي قطر (19) ملم على ان يكون سمكه (1,25) ملم.
- يتم تركيب حديد صاج مخرم سماكة (0.8) ملم ويكون مركب على الجوانب وظهر الكتابة.
- تتحم جميع الاجزاء المعندي مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الاصول.
- بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو CO2 .
- يتم تركيب اعصاب بلاستيكية في اسفل ارجل الكتابة.

**ثانياً: ظهر وقاعدة الكتابة**

- أ. يصنع من الخشب المعاكس (ساندويش) سماكة (17) ملم نخب اول.
- ب. يتم تجعيد الظهر والقاعدة باستخدام مادة الاسفنج الازرق ضغط (33) على ان لا يقل سماكة الاسفنج للقاعدة (10) سم والظهر عن (8) سم.

ت. يلبس الظهر والقاعدة قماش/جلد خاص بالاثاث المكتبي من النوع الجيد ويحدد اللون من قبل الجهة المستقدمة.

ث. يتم ثني القاعدة والظهر بواسطة براغي سن صاج طول (4) سم وقطر (5) ملم.

**ثالثاً: الدهان**

- أ. تدهن جميع الاجزاء المعندي بعد تنظيفها من الزيوت بدهان حراري خاص بالاثاث المعندي من نوع بودرة الالكتروستاتيك (Electrostatic Powder ) (اللون الاسود).


ب. تستخدم طريقة الرش الالكتروني في عملية الدهان وتم عملية التجفيف داخل افران حرارية .

ت. يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتختییف في أماكن غير مکشوفة عوامل الطقس كالغبار والشمس.

**دواليه قطاعات العطاءات**

**وزارة المالية والتخطيط**

Tel:2987112/3  
Fax:02-2987056  
Email: gsd@pmof.ps



13 - 11 - 2019

ادارة العامة للوازيم العامة  
دائرة العطاءات المرخصية

تلفون: 02-2987112/3

فاكس: 02-2987056

الموقع الكتروني: www.gsd.pmo.ps



التاريخ

الرقم: .....

### المواصفات الفنية لطاولة وسط (ريشت)

الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في تنفيذ (طاولة وسط).  
تصنع حسب الشكل والابعاد الموضوعة على المخطط وضمن الشروط التالية:

#### أولاً: الهيكل المعدني

- أ. تصنع من مواسير معدنية قطر (19) ملم على ان يكون سمكها (1,25) ملم.
- ب. يتم تركيب حديد صاج مخمر سمكها (0.8) ملم على مواسير الطاولة من الاعلى ومن الاسفل.
- ت. تلحم جميع الاجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الاصول.
- ث. بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو CO<sub>2</sub>.
- ج. يتم تركيب اعصاب بلاستيكية في اسفل قاعدة الطاولة.

#### ثانياً: المقاسات المطلوبة

- أ. طول 100 سم، عرض 60 سم، ارتفاع 40 سم.
- ب. طول 60 سم، عرض 60 سم، ارتفاع 40 سم.
- ت. طول 45 سم، عرض 45 سم، ارتفاع 40 سم.

#### ثالثاً: الدهان

- أ. تدهن جميع الاجزاء المعدنية بعد تنظيفها من الزيوت بدهان حراري خاص بالاثاث المعدني من نوع بودرة الالكتروستاتيك ( Electrostatic Powder ) (اللون اسود).
- ب. تستخدم طريقة الرش الاروماتيكي في عملية الدهان وتنتم عملية التجفيف داخل افران حرارية.
- ت. يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في اماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.





التاريخ

.....الرقم:


### المواصفات الفنية لقاعة الاجتماعات (H)

#### H1+ H2 المعايير لطاولة الاجتماعات

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ طاولة اجتماعات

تصنع بناء على أقسامها وأبعادها في الجدول أعلاه والشكل المرفق:

- أ. تصنع جوانب الطاولة من خشب (MDF) نخب اول على ان لا يقل سمكه عن (28) ملم.
- ب. بالنسبة لوجه الطاولة يصنع من خشب سبب نخب اول على ان لا يقل سمكه عن (28) ملم ويكون وجه المكتب دائري وملبس فورمايكا ويتم تحديد اللون من قبل الجهة المستفيدة، بالنسبة للغطاء الامامي يصنع من خشب (MDF) نخب اول يقل سماكه (17) ملم.
- ت. يتم تلبيس أجزاء الطاولة من الداخل والخارج والوجه بطبيعة من ( الملامين ) ويتم تحديد اللون من قبل الجهة المستفيدة.
- ث. يتم تodashit جميع الاحرف بقشاط بلاستيك سماكه ( 1,5 - 2 ) ملم نوعية ممتازة واللون يعتمد على لون الطاولة وكذلك يتم تركيب زوايا بلاستيكية في اسفل جوانب الطاولة عدد (4).
- ج. تتم عملية التثبيت وتجميع الطاولة بواسطة براغي ومجابد بلاستيكية خاصة بالاثاث المكتبي.
- ح. ارتفاع الطاولة (75) سم .
- خ. عرض الطاولة 80 سم
- د. يجب ابقاء فراغ 10 سم بين جهتين الطاولة .
- ذ. يتم التسعير حسب المتر الطولي لكل طاولة .
- ر. يتم التسعير لرأس الطاولة حسب القطعة .





التاريخ

الرقم: .....

### المواصفات الفنية للخزانة الخشبية والزجاجية لقاعة الاجتماعات

#### -الهيكل الخشبي-

- أ. تصنع الخزانة من خشب MDF نخب اول بما في ذلك الرفين ( ضرورة أن تكون المسافات في التقسيمات الداخلية متساوية ) على ان لا يقل سمكه عن (17) ملم.
- ب. يتم تلبيس الخزانة من الداخل والخارج بطبقة من الميلامين ويتم تحديد اللون من قبل الجهة المستفيدة.
- ت. يتم تركيب مقابض معدنية ومطلية بالدهان على الدرجات الخشبية والزجاجية.
- ث. تتم عملية التثبيت وتجميع بواسطة براغي وغراء خاص بالأثاث.
- ج. يتم تركيب أكعب بلاستيكية في أسفل الخزانة.

### المواصفات الفنية لطاولة الاجتماعات الدائرية H5

- أ. تصنع أرجل الطاولة من خشب (MDF) نخب اول على ان لا يقل سمكه عن (22) ملم، وتلبس بطبقة من (الميلامين) ويتم تحديد اللون من قبل الجهة المستفيدة.
- ب. الابعاد: قطر 120 سم و ارتفاع 75 سم.
- ت. بالنسبة لوجه الطاولة يصنع من خشب MDF نخب اول على ان لا يقل سمكه عن (28) ملم ويكون وجه المكتب دائري وملبس بطبقة من الميلامين ويتم تحديد اللون من قبل الجهة المستفيدة.
- ث. يتم نقشط جميع الاحرف بقشاط بلاستيك سماكة (1,5 - 2) ملم نوعية ممتازة واللون يعتمد على لون الطاولة وكذلك يتم تركيب زوايا بلاستيكية في أسفل جوانب الطاولة عدد (5).
- ج. تتم عملية التثبيت وتجميع الطاولة بواسطة براغي ومجابد بلاستيكية خاصة بالأثاث المكتبي.
- ح. ارتفاع الطاولة (75) سم.





التاريخ

.....الرقم:

### المواصفات الفنية للطاولات (I)

#### المواصفات الفنية I-1, I-2, I-3

القياسات حسب التالي:

طاولة فاكس 70*60*60 سم	I-01
طاولة وسط 50*60*120 سم	I-02
طاولة وسط 60*60*60 سم	I-03

الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في التنفيذ:

- أ. تصنع من خشب MDF نخب أول الوجه الطوي وارف الداخلي سماكة 22 ملم والجوانب مع الدفات سماكة 7 ملم ملبي طبقة ميلامين يتم تحديد اللون من قبل الجهة المستفيدة.
- ب. تقطش الاحرف بقشاط بلاستيك نوعية ممتازة بسماكة (2 - 1,5) ملم نوعية ممتازة واللون يتاسب مع لون الميلامين ويجبأخذ موافقة الجهة المستفيدة عليه.
- ت. ارتفاع البنيل السفلي 8 سم ويتم تركيب زوايا بلاستيكية أسفل الحاملة عدد 4.
- ث. يركب للدفة فصلات معدنية من نوع يوغسلافي وتكون مركبة على الجانب، إن وجدت دفة.
- ج. يتم تركيب مقبض معدني ومطلي بالدهان للدفة.
- ح. يتم عملية التثبيت وتجميع الطاولة بواسطة براغي ومجابد خاصة بالاثاث المكتبي.

### المواصفات الفنية لطاولة كمبيوتر I-4

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ طاولة كمبيوتر

- 1- ابعاد طاولة الكمبيوتر 105\*75\*50 سم
- 2- تصنع من الخشب (MDF) نخب أول سماكة (17) ملم
- 3- وجه الطاولة يصنع من خشب MDF نخب أول سماكة 22 ملم.
- 4- يتم تلبيس الطاولة من الداخل والخارج ووجه الطاولة بطبيعة من الملامين ويتم تحديد اللون من قبل الجهة المستفيدة.
- 5- يتم تركيب رف خشبي يعمل على سكك معدنية او سحابات خاصة من اجل وضع لوحة مفاتيح الكمبيوتر، وبحيث يتم تركيب قساط خشبي على شكل حرف (U)



التاريخ

الرقم: .....

- 6- يتم تفسيط جميع الأحرف بقشاط بلاستيك سماكة (1,5 - 2) ملم نوعية ممتازة يتناسب مع لون الطاولة، ما عدا وجه الطاولة فيتم تفسيطه بقشاط دائري (الماني).
- 7- يتم عمل رف خاص للكمبيوتر بعرض 20 وارتفاع 50 سم
- 8- يتم تركيب زوايا بلاستيكية في أسفل جوانب الطاولة عدد (4).
- 9- تتم عملية التثبيت وتجميع الطاولة بواسطة براغي ومجابد خاصة بالإثاث المكتبي.

### المواصفات الفنية لخزانة تلفزيون I-5

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ ( خزانة التلفزيون):

- أ. تصنع الجوانب من خشب (MDF) سماكة (22) ملم نخب أول ملبس فورمايكا او ميلامين ،اما سماكة وجه الطاولة 28 ملم.
- ب. يتم تلبيس الخزانة من الداخل والخارج بطبقة من الميلامين ويتم تحديد اللون من قبل الجهة المستفيدة.
- ت. يتم تركيب رفين خشبيين داخليين بسماكة 22 ملم.
- ث. يركب للدفات فصلات معدنية نوعية ممتازة عدد (4).
- ج. يتم تركيب زرفيل من النوع الجيد على ان يغلق الدفات بشكل جيد.
- ح. يتم تركيب مقابض معدنية ومطلية بالدهان للدفات عدد (2).
- خ. تتم عملية التثبيت وتجميع الخزانة بواسطة براغي ومجابد خاصة بالإثاث.

### المواصفات الفنية لحناء المنامة (J)

الشروط والمواصفات المطلوبة في التنفيذ:

- أ. الخشب المستخدم للسرير خشب ساندوش نخب اول ملبس فورمايكا او ميلامين ، عرض السرير 90 سم.
- ب. الخشب المستخدم في الخزانة والكومودينة والتوليت خشب ساندوش و MDF سماكة الجوانب والدفات والجوارير لا تقل عن 17 ملم، سماكة الرفوف اينما وجدت 17 ملم.
- ت. يركب للدفات فصلات معدنية نوعية ممتازة عدد (4).
- ث. يتم تركيب زرفيل من النوع الجيد على ان يغلق الدفات بشكل جيد.
- ج. يتم تركيب مقابض معدنية ومطلية بالدهان للدفات عدد (2).
- ح. تتم عملية التثبيت والتجميع بواسطة براغي ومجابد خاصة بالإثاث.





التاريخ

الرقم: .....

الشروط الفنية الخاصة بسرير نوم مفرد معدني (J-2) :

1- الهيكل المعدني:

- تصنع الرأسية الامامية والخلفية من حديد مواسير قطر (42) ملم وسمك (2) ملم ويتم تركيب عوارض افقية عليها من حديد مواسير قطر (25) ملم وسمك (1,5) ملم وكذلك يتم تركيب اعمدة عليها من حديد مواسير قطر (22) ملم وسمك (1,25) ملم وكما هو موضح في المخطط المرفق.
- بالنسبة لقاعدة التخت تصنع من زوايا حديد قياس (40×40×40) ملم وسمك (4) ملم ويتم تركيب قطع من حديد صاج عليها قياس (100 × 900 ) ملم سماكة (2) ملم ويتم ترك فراغ بين القطعة والاخري مسافة (10) سم.
- يتم تركيب حوامل معدنية لقاعدة التخت والرأسية الامامية والخلفية.
- تلحם جميع الاجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الاصول.
- بالنسبة لنوع اللحام فهو CO<sub>2</sub>.
- يتم تركيب اعصاب بلاستيكية في اسفل ارجل التخت.

2- الدهان:

- تدهن جميع الاجزاء المعدنية بعد تنظيفها من الزيوت بدهان حراري خاص بالاثاث المعدني من نوع بودرة الانكرостاتيك (Electrostatic Powder) (اللون سكني RAL 7001).
- تستخدم طريقة الرش الاروتوماتيكي في عملية الدهان وتنم عملية التجفيف داخل افران حرارية.
- يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في اماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.

المواصفات الفنية لتواليت خشبي J-07

- 1- يتكون من خشب الساندويش الملبيب بقشرة زان و يجب ان يكون اللون متناسق مع السرير والخزانة (بني محروق)
- 2- التواليت يتكون من درفتين على الاطراف زائد 3 جوارير بالوسط
- 3- الأبعاد المطلوبة عرض 120 سم ارتفاع 80 سم عمق 60 سم
- 4- يتم تلبيسه من الداخل والخارج بفورمايكا ( او ميلامين ) نوعية ممتازة واللون يتم اختياره من قبل الجهة المستفيدة
- 5- أبعاد المرأة عرض 100 سم ارتفاع 100 سم ومحاطه بخشب زان طبيعي وبشكل مربع

المواصفات الفنية لسرير معدني طابقين (J-08)

1- الهيكل المعدني:

- ابعاد السرير ( الطول 200 سم العرض 90 سم الارتفاع 190 سم ) ارتفاع لوح الخشب الاول للفرشة عن الارض 40 سم والمسافة بين الفرشة الاولى والثانية 110 سم ، المسافة من سطح الارض الى نهاية الراسية الامامية الاولى 80 سم ، ومن سطح الارض الى نهاية الراسية الامامية الثانية 190 سم ، ومن سطح الارض الى الراسية الخلفية الاولى 70 سم ومن سطح الارض الى نهاية الخلفية الثانية 180 سم

دولـة فـلـسـطـين

وزـارـةـ الـمالـيـةـ وـالـتـخطـيطـ



13-11-2019



الادارة العامة للموازيم العامة  
دائرة العطاءات المركزية

Tel:2987112/3

Fax:02-2987056

Email: gsd@pmof.ps

تلفون: 02-2987112/3

فاكس: 02-2987056

الموقع الكتروني: www.gsd.pmo.ps



التاريخ

الرقم: .....

- يتم تصنيع الهيكل والراسية الأمامية والخلفية من مواسير 40 ملم سمك 2.2 ملم ويتم تركيب عارضتين أفقيتين من حديد مواسير قطر 40 ملم سمك 2.2 ملم يتم تركيب اعمدة عليها من حديد مواسير قطر 2.5 ملم سمك 2.5 ملم المسافة بين كل قطعتين 10 سم.
- قاعدة السرير تصنع من زوايا حديد 50 ملم \* 50 ملم سمك 5 ملم ويتم تركيب قطع البروفيل 20 ملم \* 20 ملم سمك 5 ملم بشكل عرضي ، المسافة بين كل قطعتين 20 سم
- يتم تصنيع الدرج من مواسير حديد قطر 40 ملم سمك 2.2 ملم
- السرير قابل للفك والتركيب بسهولة وكذلك الدرج
- يتم وضع لوح خشب السادسويش نخب اول سماكة 17 ملم على كل طبقة مخمر للتهوية
- يتم تركيب حاجز حديد للطابق الثاني من الجهتين بوضع ( معاكس يمين و شمال ) بارتفاع 40 سم من حديد مواسير بقطر 2.5 ملم سمك 1.25 ملم
- اللحام المستخدم CO2 حيث تم عملية اللحام بعدة مراحل

## - الدهان:

- يجب ان تنظف القطع من الشوائب الشحوم والزيوت من على سطح المنتج تكون طبقة دهان اساس من فوسفات الحديد
  - تستخدم طريقة الرش الاصوتيكي في عملية الدهان بشكل متجانس ويتم صهر ( بودرة الايبوكسي بوليمر ) مع السطح المنتج من خلال فرن حراري للتجفيف وضمن الوقت الكافي المناسب لذلك سماكة الدهان من 60 الى 80 ميكرون
- تم عملية الدهان والتجميع والتزيين والتسلیم في اماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس

## المواصفات الفنية للكاونتر الخشبي (K)

### اولاً: يتكون الكاونتر من الاجزاء التالية

- أ. كاونتر قياس(70 سم عمق × 110 سم ارتفاع) ويتم التسعير للمتر العرضي وعند التركيب يتم المقايسة بناء على ذلك
- ب. يتم تركيب المكتب على ارتفاع 75 سم من خشب MDF .
- ت. وحدة جوارير خاصة بالكاونتر 50×50×60 سم
- ث. باب جانبی مع رف متحرك.

### المواصفات الفنية :

- أ. تصنع الجوانب والقطاء الأمامي من خشب MDF سمك 17 .
- ب. يصنع وجه المكتب والكاونتر من خشب MDF سمك 28 ( 28 ) ملم نخب اول
- ت. يكون المكتب على الارتفاع 75 سم وارتفاع الكاونتر 110 سم .
- ث. يتم تلبيسه من الداخل والخارج بفورمايكا ( او ميلامين ) نوعية ممتازة واللون يتم اختياره من قبل الجهة المستفيدة .






التاريخ

..... الرقم:

- ج. يتم تفسيط جميع الأحرف بقشاط بلاستيك سماكة (2 - 1,5) ملم نوعية ممتازة يتناسب مع لون الكاونتر.
- ح. يتم تركيب فصلات خاصة للباب الجانبي والرف المتحرك مع تركيب زرفيل داخلي.
- خ. يتم تركيب زرفيل من النوع الجيد لوحدة الجواير الاعلى على ان يغلق الجارور بشكل جيد.
- د. يتم تركيب مقابض معدنية ومطلية بالدهان على الجواير والباب الجانبي.
- ذ. تتم عملية التثبيت والتجميع بواسطة براغي ومجابد معدنية خاصة بالاثاث المكتبي.

- بالامكان تقديم عرض ثانى باستخدام كاونتر معدنى او معدن مع زجاج .
- بالامكان تقديم خيار اخر تصنع الجوانب والغطاء الامامي من خشب ساندوش والوجه من خشب MDF ملبس قشرة زان او مهوجونى مدهون دهان حراري .
- يفضل ارفاق صور تصاميم للكاونتر .






التاريخ

الرقم: .....

### القسم الثالث (أثاث معدني)

المواصفات الفنية للأثاث المعدني (L)



#### خزانة ملفات معدنية - أربعة جوارير

#### المواصفات الفنية لخزانة ملفات معدنية 4 جوارير

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ خزانة ملفات معدنية 4 جوارير  
تصنع حسب الشكل والابعاد الموضوعة على المخطط وضمن الشروط التالية:  
أولاً: الهيكل المعدني

- أ. يصنع الهيكل المعدني كاملاً من حديد صاج سماكة (0,8) ملم بما في ذلك الظهر.
- ب. تلحם جميع الأجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الأصول.
- ت. بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو CO<sub>2</sub> ولحام النقطة.
- ث. يجب معالجة لحام النقطة بشكل جيد وبحيث لا يشكل عيب في مظهر الخزانة.
- ج. يتم تركيب أكمام بلاستيكية في أسفل ارجل الخزانة.





التاريخ

الرقم: .....

ثانياً: الابعاد


- الطول: 133 سم.  
 العرض: 47 سم.  
 العمق: 65 سم.

ثالثاً: التقسيمات الداخلية

- أ. يركب للخزانة أربعة جوارير متساوية وتنزلق على بكرات بلاستيكية ويركب لكل جارور مسكة بلاستيكية مع حامل بطاقة من الاعلى.  
 ب. يجب تطمين الجوارير من الداخل بشكل جيد ومناسب.  
 ت. يركب من الاعلى زرفيل كبس من النوع الجيد يغلق الادراج الاربعة.  
 ث. تركب سكك من حديد صاج سماكة (1,25) ملم تنزلق عليها الادراج وتكون مركبة على الجوانب.

رابعاً: الدهان

- أ. تدهن جميع الأجزاء المعدنية بعد معالجة الاسطح المنتجة بثلاثة مراحل على الأقل بحيث يتم إزالة الشحوم والزيوت والواسخ والصدأ وأي شوائب من على سطح المنتج مع تكوين طبقة دهان أساس من فوسفات الحديد، حيث تكون (0,4-0,8) غرام لكل متر مربع.  
 ب. تستخدم طريقة الرش الآوتوماتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.  
 ت. يجب ان تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.  
 ث. يجب استخدام دهان (بودرة الايبوكس بوليستر) اللون كريم (بيج) رقم (RAL 9001).  
 ج. يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.



نموذج خزانة معدنية دفة واحدة





التاريخ

الرقم:.....

**المواصفات الفنية لخزانة معدنية دفة واحدة**

**الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ خزانة معدنية دفة واحدة**

تصنٰع حسب الشكل والابعاد الموضوّعة على المخطط السابق وضمن الشروط التالية:

اولاً: الهيكل المعدني

- أ. يصنع الهيكل المعدني كاملاً من حديد صاج سماكة (0,8) ملم بما في ذلك الظهر والرقوف الداخلية.

ب. تلحم جميع الأجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الأصول.

ت. بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو  $\text{CO}_2$  ولحام النقطة.

ث. يجب معالجة لحام النقطة بشكل جيد وبحيث لا يشكل عيب في مظهر الخزانة.

ج. يتم تركيب أكعب بلاستيكية في أسفل ارجل الخزانة.

## ثانياً: الابعاد

الطول: 193 سم ( 13 سم طول ارجل الخزانة).

العرض: 60 سم.

العمق: 43 سم.

ثالثاً: التقسيمات الداخلية

- أ. يركب للخزانة من الداخل اربعة رفوف متحركة على اربعة سلام.  
 ب. يركب في منتصف الباب قطعة صاج لقوية الباب على ان لا تقل عرض قطعة الصاج عن (20) سم وتكون  
 لـلمي شكل ( ) .

رابعاً: الابواب

- أ. يركب للخزانة باب بواسطة مفصلات حبل (سيخ) متحرك من النوع الجيد.

ب. يركب سلندر كروم بشرط ان يغلق من ثلات جهات.

خامساً: الذهان

- أ. تدهن جميع الاجزاء المعدنية بعد معالجة الاسطح المنتجة بثلاثة مراحل على الاقل بحيث يتم ازالة الشحوم والزيوت والاوساخ والصدأ واي شوائب من على سطح المنتج مع تكوين طبقة دهان اساس من فوسفات الحديد، حيث تكون (0,4-0,8) غرام لكل متر مربع.

ب. تستخدم طريقة الرش الاصواتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.

ت. يجب ان تكون سمكدة الدهان من (60-80) ميكرون.

ث. يجب استخدام دهان (بودرة الايبوكس بوليستر) اللون كريم (بيج) رقم (RAL 9001).


ج. يتم دهان الحديد والتجميد والتسلیم والتخلص في اماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.



التاريخ

الرقم: .....

### نموذج خزانة معدنية دفтан



#### المواصفات الفنية لخزانة معدنية دفтан

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ خزانة معدنية دفтан

تصنع حسب الشكل والابعاد الموضووعة على المخطط السابق وضمن الشروط التالية:

##### اولاً: الهيكل المعدني

- أ. يصنع الهيكل المعدني كاملاً من حديد صاج سماكة (0,8) ملم بما في ذلك الظهر والرفوف الداخلية.
- ب. تلحم جميع الأجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الأصول.
- ت. بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو CO<sub>2</sub> ولحام النقطة.
- ث. يجب معالجة لحام النقطة بشكل جيد وبحيث لا يشكل عيب في مظهر الخزانة.
- ج. يتم تركيب أكمام بلاستيكية في أسفل ارجل الخزانة.

##### ثانياً: الابعاد

- الطول: 193 سم ( 13 سم طول ارجل الخزانة).  
العرض: 90 سم.  
العمق: 43 سم.

##### ثالثاً: التقسيمات الداخلية

- أ. يركب للخزانة من الداخل اربعة رفوف متحركة على اربعة سلام.
- ب. يركب في منتصف الأبواب قطعة صاج لتقويتها على ان لا تقل عرض قطعة الصاج عن (20) سم وتدلى ( ) .





التاريخ

.....الرقم:

رابعاً: الأبواب

أ. يركب للخزانة بابان بواسطة مفصلات حبل ( سيخ) متحرك من النوع الجديد.

ب. يركب سلندر كروم بشرط ان يعلق من ثلاث جهات.

خامساً: الدهان

أ. تدهن جميع الاجزاء المعدنية بعد معالجة الاسطح المنتجة بثلاثة مراحل على الاقل بحيث يتم ازالة الشحوم والزيوت والاوساخ والصدأ واي شوائب من على سطح المنتج مع تكوين طبقة دهان اساس من فوسفات الحديد، حيث تكون (0,4-0,8) غرام لكل متر مربع.


ب. تستخدم طريقة الرش الاصوتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتجميف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.

ت. يجب ان تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.

ث. يجب استخدام دهان (بودرة الايكوكس بوليستر) اللون كريم (بيج) رقم (RAL 9001).

ج. يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في اماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.

نموذج خزنة معدنية أربع دفات



دولة فلسطين

وزارة المالية والتخطيط



13-11-2019



الادارة العامة للموازن العام

دائرة العطاءات المركزية



التاريخ

الرقم: .....

### المواصفات الفنية لخزانة معدنية أربع دفات

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ خزانة معدنية دفان  
تصنع حسب الشكل والابعاد الموضوعة على المخطط السابق وضمن الشروط التالية:  
أولاً: الهيكل المعدني

- ح. يصنع الهيكل المعدني كاملاً من حديد صاج سماكة (0,8) ملم بما في ذلك الظهر والرفوف الداخلية.
- أ. تلحم جميع الأجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الأصول.
- ب. بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو CO<sub>2</sub> ولحام النقطة.
- ت. يجب معالجة لحام النقطة بشكل جيد وبحيث لا يشكل عيب في مظهر الخزانة.
- ث. يتم تركيب أكعب بلاستيكية في أسفل ارجل الخزانة.

#### ثانياً: الابعاد

- الطول: 193 سم ( 13 سم طول ارجل الخزانة).
- العرض: 90 سم.
- العمق: 43 سم.

#### ثالثاً: التفصيمات الداخلية

- أ. يتم تركيب رفوف متحركة عدد (2) في كل دفة وتكون راكبة على اربعة سلام.
- ت. يركب في منتصف الابواب قطعة صاج لتفوية الابواب على ان لا تقل عرض قطعة الصاج عن (20) سم لــ تكون على شكل ( ) .

#### رابعاً: الابواب

- أ. يركب للخزانة أربع دفات بواسطة مفصلات حبل ( سيخ) متحرك من النوع الجيد.
- ب. يركب سلندر كروم بشرط ان يغلق من ثلاثة جهات.

#### خامساً: الدهان

- أ. تذهب جميع الأجزاء المعدنية بعد معالجة الاسطح المنتجة بثلاثة مراحل على الاقل بحيث يتم ازالة الشحوم والزيوت والواسخ والصدأ واي شوائب من على سطح المنتج مع تكوين طبقة دهان اساس من فوسفات الحديد، حيث تكون (0,4-0,8) غرام لكل متر مربع.
- ب. تستخدم طريقة الرش الاروماتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.
- ت. يجب ان تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.




التاريخ

الرقم: .....

- ث. يجب استخدام دهان (بودرة الايبوكس بوليستر) اللون كريم (Bيج) رقم (RAL 9001)  
ج. يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.

### نموذج خزانة معدنية 12 عين



### المواصفات الفنية لخزانة معدنية 12 عين

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ خزانة معدنية 12 عين  
تصنع حسب الشكل والابعاد الموضوعة على المخطط السابق وضمن الشروط التالية:  
أولاً: الهيكل المعدني

- أ. يصنع الهيكل المعدني كاملاً من حديد صاج سماكة (0,8) ملم بما في ذلك الظهر والرفوف الداخلية.  
ب. تلحם جميع الأجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الأصول.  
ت. بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو CO2 ولحام النقطة.  
ث. يجب معالجة لحام النقطة بشكل جيد وبحيث لا يشكل عيب في مظهر الخزانة.  
ج. يتم تركيب أكعب بلاستيكية في أسفل ارجل الخزانة.

دولـة فـلـسـطـين  
وزـارـة الـمالـيـة وـالـتـخطـيط



13-11-2019



تلفون: 02-2987112/3

فاكس: 02-2987056

الموقع الكتروني: [www.gsd.pmoaf.ps](http://www.gsd.pmoaf.ps)

Tel:2987112/3  
Fax:02-2987056  
Email: gsd@pmof.ps

ادارة العامة للوازام العامة  
دائرة العطاءات المرخصة



التاريخ

الرقم: .....

ثانياً: الابعاد

- الطول: 193 سم ( 13 سم طول ارجل الخزانة).  
العرض: 90 سم.  
العمق: 43 سم.

ثالثاً: التقسيمات الداخلية

- أ. تقسم الخزانة الى (12) عين حسب المخطط المرفق.  
ب. يتم تركيب قاطع عدد (2) على طول الخزانة وتكون المسافة بينهما (26) سم.  
ت. يتم تركيب رفوف ثابتة داخل الخزانة عدد (9).

رابعاً: الايواب

- أ. يركب للخزانة (12) دفة بواسطة مفصلات حبل ( سيخ ) متحرك من النوع الجيد.  
ب. يتم تركيب زرفيل من النوع الجيد لكل دفة عدد (12) وبشرط ان يغلق بشكل محكم.

خامساً: الدهان

- أ. تدهن جميع الاجزاء المعدنية بعد معالجة الاسطح المنتجة بثلاثة مراحل على الاقل بحيث يتم ازالة الشحوم والزيوت والاوساخ والصدأ واي شوائب من على سطح المنتج مع تكوين طبقة دهان اساس من فوسفات الحديد، حيث تكون (0,4-0,8) غرام لكل متر مربع.

- ب. تستخدم طريقة الرش الاصوتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتجميف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.  
ت. يجب ان تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.

- ث. يجب استخدام دهان (بودرة الاپوكس بوليستر) اللون كريم (بيج) رقم (RAL 9001).  
ج. يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في اماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.


دولـة فـلـسـطـين  
وزـارـة المـالـيـة والتـخطـيط

13-11-2019  
ادارـة العـامـة للـوازـموـ العامـة  
دائـرة العـطـاءـات المـركـبة



التاريخ

الرقم: .....



**نموذج خزنة مختبر**

### المواصفات الفنية لخزانة معدنية لأدوات المختبر

#### الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ خزانة معدنية لأدوات المختبر

تصنع حسب الشكل والابعاد الموضوعة على المخطط السابق وضمن الشروط التالية:

##### أولاً: الهيكل المعدني


- يصنع الهيكل المعدني كاملاً من حديد صاج سماكة (0,8) ملم بما في ذلك الظهر والرفوف الداخلية.
- تلحم جميع الأجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الأصول.
- بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو CO2 ولحام النقطة.
- يجب معالجة لحام النقطة بشكل جيد وبحيث لا يشكل عيب في مظهر الخزانة.
- يتم تركيب أكعب بلاستيكية في أسفل ارجل الخزانة.

##### ثانياً: الابعاد



الطول:	194 سم.
العرض:	90 سم.
العمق:	43 سم.

State Of Palestine  
Ministry Of Finance And Planning  
Directorate Of General Supplies Department



دولة فلسطين  
وزارة المالية والخطط  
لإدارة الموارد العامة

التاريخ

رقم: ..... ....

ثالثاً: التقسيمات الداخلية


يتم تقسيم الخزانة إلى ثلاثة أجزاء:

- أ. الجزء الأول وهو الأعلى ويكون من دفان بطول (96) سم ويكون جزء من كل دفة مفتوح ويركب عليه زجاج سماعة (3) ملم ويكون راكب على إطار معندي ومركب فيه رقان متراوكان كما هو مبين في الشكل.
- بـ. الجزء الثاني وهو عبارة عن حواير معدنية عدد (2) تترافق على بكرات بلاستيكية ويركب لها سكك من حديد صاج سماعة 1,25 ملم تتراقص عليها الأدراج وتكون مرتكبة على الجوانب (ارتفاع الجدار 18 سم).
- تـ. الجزء الثالث عبارة عن دفان بطول (57) سم ومركب فيه رف واحد متراوكي.

رابعاً: الأبواب  
بالنسبة لأبواب الخزانة يركب لها مفصلات حل ( سبيخ ) من النوع الجديد ويركب كذلك سلندر كروم بشرط أن يطبق من ثلاثة جهات.

خامساً: الدهان

- أـ. تدهن جميع الإجزاء المعدنية بعد معالجة الإسطح المتبقية بثلاثة مراحل على الأقل بحيث يتم إزالة الشحوم والزيوت والواسخ والصلصال وأي شرائط من على سطح المنتج مع تكوين طبقة دهان أساس من فوسفات الحديد، حيث تكون (0,4-0,8) غرام لكل متر مربع.
- بـ. تستخدم طريقة الرش الأوتوماتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متباينة ويتم صهر بوادة الدهان مع الاسطح المتبقية من خلال فرن حراري للتتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.
- تـ. يجب أن تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.
- ثـ. يجب استخدام دهان (بودرة الأيبوكس بوليستر) اللون أبيض.
- جـ. يتم دهان الحديد والتجميغ والتسلیم والتخزين في أماكن غير مشئوفة لعوامل الماء كالغبار والشمس.






التاريخ

.....الرقم:

### نموذج خزانة معدنية للملابس والأدوات الرياضية



#### خزانة معدنية للملابس والأدوات الرياضية

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ خزانة معدنية للملابس والأدوات الرياضية  
تصنع حسب الشكل والابعاد الموضوعة على المخطط السابق وضمن الشروط التالية:  
أولاً: الهيكل المعدني

- ح. يصنع الهيكل المعدني كاملاً من حديد صاج سماكة (0,8) ملم بما في ذلك الظهر والرفوف الداخلية.
- خ. تلحم جميع الأجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومنبين وجيد وحسب الأصول.
- د. بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو CO2 ولحام النقطة.
- ذ. يجب معالجة لحام النقطة بشكل جيد وبحيث لا يشكل عيب في مظهر الخزانة.
- ر. يتم تركيب أكعب بلاستيكية في أسفل ارجل الخزانة.

ثانياً: الابعاد



الطول:	193 سم.
العرض:	120 سم.
العمق:	45 سم.



التاريخ

الرقم: .....

ثالثاً: التصنيفات الداخلية

- أ. يتم تركيب رفوف متحركة وقاطع على طول (145) سم على ان يكون سماكة القواطع والرفوف (0,8) ملم وبعمق الخزانة وكذلك يتم تركيب جواير وعلاقة ملابس كما هو مبين في المخططات المرفقة.
- ب. يركب في منتصف الابواب قطعة صاج لتفوية الابواب على ان لا تقل عرض قطعة الصاج عن (20) سم وتكون على شكل (—).

رابعاً: الابواب

- أ. يركب للخزانة باباً بواسطة مفصلات حبل (سيخ) متحرك من النوع الجيد.
- ب. يركب سلندر كروم بشرط ان يغلق من ثلاثة جهات.

خامساً: الدهان

- أ. تدهن جميع الاجزاء المعدنية بعد معالجة الاسطح المنتجة بثلاثة مراحل على الاقل بحيث يتم ازالة الشحوم والزيوت والواسخ والصدأ واي شوائب من على سطح المنتج مع تكوين طبقة دهان اساس من فوسفات الحديد، حيث تكون (0,4-0,8) غرام لكل متر مربع.
- ب. تستخدم طريقة الرش الاصواتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حاري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.
- ت. يجب ان تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.
- ث. يجب استخدام دهان (بودرة الابوكس بوليستر) اللون كريم (بيج) رقم (RAL 9001).
- ج. يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في اماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.






التاريخ

.....الرقم:

### نموذج صندوق عطاءات كبير




### المواصفات الفنية لصندوق العطاءات ( الكبير والصغير )

#### ( ١ ) الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ صندوق معدني ( صندوق عطاءات كبير )

يصنع حسب الشكل والابعاد الموضوعة على المخطط السابق وضمن الشروط التالية :

اولاً: الهيكل المعدني

- أ. يصنع الصندوق كاملاً من حديد صاج سماكة ( ١ ) ملم شريطة ان يكون من طبقتين.
- ب. يجب تركيب قطع صاج داخل الفراغات \_\_\_\_\_ (لتقوية الصندوق).
- ت. يتم عمل فتحة على سطح الصندوق قياس ( 30 × 10 ) سم ويتم تركيب رداد من اسفل الفتحة .
- ث. يتم تركيب فصلات للدفة من النوعية الممتازة عدد ( ٥ ) .
- ج. يتم تركيب زرفيل من النوعية الممتازة عدد ( ٤ ) .
- ح. يتم تركيب عجلات قطر ( 10 ) سم صب عدد ( ٤ ) .
- خ. يتم تركيب ايدي معدنية على الابواب عدد ( ٢ ) .
- د. تلح جميع الاجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الاصول.
- ذ. نوع اللحام المستخدم  $\text{CO}_2$  ولحام النقطة.
- ر. يجب معالجة لحام النقطة بشكل جيد وبحيث لا يشكل عيب في مظهر الخزانة.





التاريخ

الرقم: .....

ثانياً: الابعاد

الطول : 100 سم.

العرض : 60 سم.

العمق : 50 سم.

ثالثاً: الدهان

- أ. تدهن جميع الأجزاء المعدنية بعد تنظيفها من الزيوت بدهان حراري خاص بالاثاث المعدني من نوع بودرة الالكتروستاتيك (Electrostatic Powder) (اللون يتم اختياره من قبل الجهة المستفيدة).
- ب. تستخدم طريقة الرش الاروماتيكي في عملية الدهان وتم عملية التجفيف داخل افران حرارية.
- ت. يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في اماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.

**( 2 ) الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ صندوق معدني ( صندوق عطاءات صغير )**

اولاً: الهيكل المعدني

- أ. يصنع الصندوق كاملاً من حديد صاج سماكة ( 1 ) ملم شريطة ان يكون من طبقتين.
- ب. يجب تركيب قطع صاج داخل الفراغات ع — (لتقوية الصندوق).
- ت. يتم عمل فتحة على سطح الصندوق قياس ( 20 × 5 ) سم ويتم تركيب رداد من أسفل الفتحة.
- ث. يتم تركيب فصلات للدفة من النوعية الممتازة عدد ( 2 ) .
- ج. يتم تركيب زرفيل من النوعية الممتازة عدد ( 1 ).
- ح. يتم تركيب عجلات قطر ( 8 ) سم صب عدد ( 4 ).
- خ. يتم تركيب ايدي معدنية على الابواب عدد ( 1 ).
- د. تلح جميع الأجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الاصول.
- ذ. نوع اللحام المستخدم Co2 لحام النقطة.
- ر. يجب معالجة لحام النقطة بشكل جيد وبحيث لا يشكل عيب في مظهر الخزانة.

ثانياً: الابعاد

الطول : 60 سم.


العرض : 50 سم.

العمق : 45 سم.

ثالثاً: الدهان

- ث. تدهن جميع الأجزاء المعدنية بعد تنظيفها من الزيوت بدهان حراري خاص بالاثاث المعدني من نوع بودرة الالكتروستاتيك (Electrostatic Powder) (اللون يتم اختياره من قبل الجهة المستفيدة).

Tel:2987112/3  
Fax:02-2987056  
Email: gsd@pmof.ps




تلفون: 02-2987112/3  
فاكس: 02-2987056  
الموقع الكتروني: www.gsd.pmo.ps



التاريخ

.....الرقم:

- ج. تستخدم طريقة الرش الآوتوماتيكي في عملية الدهان وتم عملية التجفيف داخل افران حرارية.  
ح. يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في اماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.



#### المواصفات الفنية لقاصة حديدية الكترونية ( خزنة )


أولاً: مواصفات فنية لقاصة حديدية الكترونية ( خزنة ) الاوزان حسب ما هو محدد في جدول البنود.  
ثانياً: يجب تقديم كتالوج و تحديد النوعية و الموديل و بلد المنشأ للقاصصات المعروضة .

يتم توريد قاصة حديدية الكترونية ضد الحريق والسرقة وتحتوي على زرفيل سوتيش + زرفيل مفتاح مسنن + لوحة ارقام + اداة للفتح، وبحيث تكون المادة العازلة من الاسمنت والحديد ضد الحريق وكذلك تحتوي على عدد من الاسنة (2) السنة عرضية متحركة + (2) السنة خلفية، وبحيث تحتوي على رفوف داخلية عد (2) وكذلك خزنة صغيرة داخليه ولها باب عد (1)، وكذلك يتم تركيب اربع عجلات في اسفل الخزنة، وذلك من أجل سهولة الحركة.

ثالثاً: اللون المطلوب يتم اختياره من قبل الجهة المستفيدة.

#### المواصفات الفنية لرفوف معدنية ومستلزماتها (N)

##### نموذج لرفوف معدنية ( صاج )





التاريخ

الرقم: .....

### المواصفات الفنية لوحدة رفوف معدنية مع زوايا

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ وحدة رفوف معدنية مع زوايا  
تصنع حسب الشكل والابعاد الموضوحة في الجدول أعلاه وضمن الشروط التالية:  
أولاً: الهيكل المعدني

- أ. تصنع الرفوف المعدنية من حديد صاج سماكة (1,25) ملم.
- ب. يجب تركيب جسور تقوية من صاج بسمك ( 1,25 ) ملم في أسفل الرفوف.
- ت. تصنع الزوايا المعدنية ( الاعمدة ) من حديد سماكة (2) ملم.
- ث. تلحم جميع الأجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الأصول.
- ج. بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو CO<sub>2</sub> ولحام النقطة.
- ح. يجب معالجة لحام النقطة بشكل جيد وبحيث لا يشكل عيباً في مظهر الرفوف.
- خ. يتم تركيب أكعاب بلاستيكية في أسفل ارجل الاعمدة.
- د. يتم تركيب وتجميع الرفوف بواسطة مثبات وبراغي وسوامين.
- ذ. يتم ارفاق كافة اللوازم الخاصة بالثبت من براغي ومثبات وأكعاب بلاستيك.

#### ثانياً: الابعاد

- 1- الرفوف المعدنية:  
الطول 90 سم.  
العرض 50 سم.

2- الزوايا المعدنية ( الاعمدة ) : الطول 240 سم.

#### ثالثاً: الدهان

- أ. تدهن جميع الأجزاء المعدنية بعد تنظيفها من الزيوت بدهان حراري خاص بالاثاث المعدني من نوع بودرة الانلكتروستاتيك ( Electrostatic Powder ) ( اللون سكري رقم RAL 7001 ).
- ب. تستخدم طريقة الرش الآوتوماتيكي في عملية الدهان وتم عملية التجفيف داخل افران حرارية.
- ت. يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.





التاريخ

الرقم: .....

### المواصفات الفنية لرفوف معدنية ذات الاحمال المتوسطة (O)

اولاً: المواد المستخدمة في تصنيع الرفوف المعدنية ذات الاحمال المتوسطة

- تصنع جميعها من حديد صاج (CR) سماكة(2)مم ، وحسب المواصفات العالمية(ASTM,BS,DIN) وتكون قوة الاجهاد للحديد (2500)كغم/سم مربع، ويجب ان لا تزيد نسبة الانحناء (Ection Defl) لاي جزء عن (1/240)من طول البحر الصافي.
- يتم تركيب(4) تقنيات عرضية في اسفل كل رف .
- قياسات الرفوف :

الطول: 160سم

العرض: 60سم

قوة التحمل القصوى = 400 كغم/رف

ثانياً: المواد الخام المستخدمة في تصنيع السلام

- تصنع السلام من حديد بروفيل (50×50)مم، والعوارض (40×80)مم، وحاملة الرفوف (60×20)مم، وسماكة الحديد لا يقل عن (2)مم .

ب. قياسات السلام:

1. الارتفاع : 240 سم.

2. العمق : 60 سم.

قوة التحمل القصوى = 3000 كغم.

ت. يتم تركيب الجسور على السلام من خلال شبكات خاصة(مزودة بقطع وصل) ذات ثلاثة نقاط اتصال مع العمود من جانب وهذه القطع مصنعة من صاج سماكة (2)مم، وتكون مزودة بأسافين خاصة(مسنمار قفل) تمنع من فك الجسر وذلك لضمان جميع عوامل الامان المطلوبة.

### ثالثاً: الدهان

- تدهن جميع الاجزاء المعدنية بعد معالجة الاسطح المنتجة بثلاثة مراحل على الاقل بحيث يتم ازالة الشحوم والزيوت والاوساخ والصدأ واي شوائب من على سطح المنتج مع تكوين طبقة دهان اساس من فوسفات الحديد، حيث تكون (0,4-0,8) غرام لكل متر مربع.

ب. تستخدم طريقة الرش الاصوتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك.

ت. يجب ان تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون.

ث. يجب استخدام دهان (بودرة الايبوكس بوليستير) اللون (بيج) رقم (RAL 9001).

**دولة فلسطين**

وزارة المالية والتخطيط

Tel:2987112/3


Fax:02-2987056

Email: gsd@pmof.ps

تلفون: 02-2987112/3

فاكس: 02-2987056

الموقع الكتروني: www.gsd.pmo.ps





التاريخ

.....الرقم:

ج: يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.

**المواصفات الفنية لأثاث مكتبة (P)**  
**المواصفات الفنية لوحدة رفوف معدنية مفردة**

**اولاً: الهيكل المعدني**

- أ. بالنسبة للعمود المزدوج يصنع من حديد بروفيل قياس (70×50) ملم سماكة (2) ملم شريطة ان يكون ملhom من الداخل (من جهة واحدة فقط) علماً بأن عرض القاعدة (36) سم وارتفاع العمود (208) سم
- ب. تصنع الرفوف المعدنية من حديد صاج قياس (100×30) سم وسماكة (1) ملم مع جسر في اسفل الرف على شكل مجri لكي تنزلق بداخله مثبت الكتب .
- ت. يصنع حامل الرف (الذراع) من حديد صاج قياس (30×20) سم وسماكة (1.5) ملم.
- ث. تتحم جميع الاجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الاصول.
- ج. بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو CO<sub>2</sub> .
- ح. تغلق جميع نهايات المرباعات الحديدية بواسطة اغطية بلاستيكية .
- خ. يتم تركيب اعجاب بلاستيكية مع براغي في اسفل القاعدة من اجل عملية التوازن.
- د. يتم ارفاق كافة اللوازيم الخاصة بعملية التركيب والتثبيت.

**ثانياً: الدهان**

- أ. تدهن جميع الاجزاء المعدنية بعد تنظيفها من الزيوت بدهان حراري خاص بالاثاث المعدني من نوع بودرة الالكتروستاتيك (Electrostatic Powder ) (اللون يتم تحديده عند عملية التنفيذ).
  - ب. تستخدم طريقة الرش الارتووماتيكي في عملية الدهان وتم عملية التجفيف داخل افران حرارية .
  - ت. يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.
- المواصفات الفنية لوحدة رفوف معدنية مزدوجة (اربع وحدات بطول 4 متر )**

**اولاً: الهيكل المعدني**

- أ. بالنسبة للعمود المزدوج يصنع من حديد بروفيل قياس (70×50) ملم سماكة (2) ملم شريطة ان يكون ملhom من الداخل (من جهة واحدة فقط) علماً بأن عرض القاعدة (66) سم وارتفاع العمود (208) سم
- ب. تصنع الرفوف المعدنية من حديد صاج قياس (100×30) سم وسماكة (1) ملم مع جسر في اسفل الرف على شكل مجri لكي تنزلق بداخله مثبت الكتب .
- ت. يصنع حامل الرف (الذراع) من حديد صاج قياس (30×20) سم وسماكة (1.5) ملم.
- ث. تتحم جميع الاجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الاصول.





التاريخ

الرقم: .....

- ج. بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو CO<sub>2</sub>.
- ح. تفق جميع نهايات المرباعات الحديدية بواسطة أغطية بلاستيكية.
- خ. يتم تركيب أكعب بلاستيكية مع براخي في أسفل القاعدة من أجل عملية التوازن.
- د. يتم إرفاق كافة اللوازيم الخاصة بعملية التركيب والتثبيت.

#### ثانياً: الدهان

- أ. تدهن جميع الأجزاء المعدنية بعد تنظيفها من الزيوت بدهان حراري خاص بالاثاث المعدني من نوع بودرة الاكروستاتيك (Electrostatic Powder) (اللون يتم تحديده عند عملية التنفيذ).
- ب. تستخدم طريقة الرش الآوتوماتيكي في عملية الدهان وتم عملية التجفيف داخل افران حرارية.
- ت. يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في اماكن غير مكسوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.

#### المواصفات الفنية لعربة نقل كتب معدنية

##### أولاً: الهيكل المعدني

- أ. تكون من ثلاثة رفوف معدنية ممزوجة.
- ب. تصنع الرفوف المعدنية من حديد صاج سماكة (1) ملم.
- ت. يصنع إطار العربة من حديد مواسير دائيرية المقطع قطر 25 ملم وسماكة 1.5 ملم بزواياين دائريتين.
- ث. تلحם جميع الأجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد وحسب الأصول.
- ج. بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو CO<sub>2</sub>.
- ح. يتم تركيب 6 عجلات مركبة لتسهيل الحركة شريطة ان لا يقل قطر العجلة عن 10 سم ويكون من المطاط المقوى (صب) مركبة على اطار معدني مغلق وكذلك يجب أن يكون اثنان من العجلات مركب عليهما stop.
- خ. يتم تركيب اربع قطع مطاطية على أسفل الجوانب الأطول لامتصاص الصدمات.

##### ثانياً: الأبعاد

1. العرض 94 سم.
2. العمق 41 سم.
3. الارتفاع 107 سم.

##### ثالثاً: الدهان

- أ. تدهن جميع الأجزاء المعدنية بعد تنظيفها من الزيوت بدهان حراري خاص بالاثاث المعدني من نوع بودرة الاكروستاتيك (Electrostatic Powder) (اللون يتم تحديده عند عملية التنفيذ).
- ب. تستخدم طريقة الرش الآوتوماتيكي في عملية الدهان وتم عملية التجفيف داخل افران حرارية.
- ت. يتم دهان الحديد والتجميع والتسلیم والتخزين في اماكن غير مكسوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.



تلفون: 02-2987112/3

فاكس: 02-2987056

الموقع الكتروني: www.gsd.pmoof.ps

Tel:2987112/3

Fax:02-2987056

Email: gsd@pmoof.ps



التاريخ

الرقم: .....

### جدول الأسعار

عطاء الأثاث المركزي / مجموعة (A-1) مكتب وكيل وزارة وما يوازيه ملبيس قشرة ومدهون

اسم المجموعة	الترتيب من المجموعة	التصنيف الفرعى	اسم الصنف	الوحدة	الملاحظات والمواصفات	سعر الوحدة شيكل	ملاحظات
مكتب (A) وزارة وكيل وما يوازيه	A-1-01	طاولات ومقابض	طاولة مكتب	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	A-1-02	وحدة جوارير وخرازين جانبية	وحدة جوارير جانبية	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	A-1-03	وحدة جوارير وخرازين جانبية	خزانة جانبية مع جوارير	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	A-1-04	خرائن	خزانة رفوف خشبية زجاجية	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	A-1-05	طاولات ومقابض	طاولة وسط	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	A-1-08-1	كتب واطقم صالون	طقم كتب سبعة مقاعد جلد	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	A-1-08-2	كتب واطقم صالون	طقم كتب سبعة مقاعد قماش	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	A-1-09	طاولات ومقابض	طقم طاولة وسط	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	A-1-10	طاولات ومقابض	طاولة اجتماعات	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	A-1-12	طاولات ومقابض	طاولة تلفاز	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	A-1-13	مستلزمات مختلفة	علقة ملابس عمود	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	A-1-14	خرائن	خزانة بوفيه	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		

دولية فلسطين

وزارة المالية والتخطيط

Tel:2987112/3

Fax:02-2987056

Email: gsd@pmof.ps

تلفون: 02-2987112/3

فاكس: 02-2987056

الموقع الكتروني: www.gsd.pmo.ps

13 - 11 - 2019

ادارة العامة للوازيم العامة  
دائرة العطاءات المركبة





التاريخ

.....الرقم:

عطاء الأثاث المركزي / مجموعة (A-2) مكتب وكيل وزارة وما يوازيه ملابس ميلادين / خيار اضافي

اسم المجموعة	الترتيب من المجموعة	التصنيف الفرعى	اسم الصنف	الوحدة	الملاحظات والمواصفات	سعر الوحدة شيكل	ملاحظات
(A) مكتب وزارة وكيل وما يوازيه	A-2-01	طاولات ومكاتب	طاولة مكتب	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	A-2-02	وحدة جوارير وخزائن جانبية جانبية	وحدة جوارير جانبية	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	A-2-03	وحدة جوارير وخزائن جانبية جانبية	خزانة جانبية مع جوارير	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	A-2-04	خزائن	خزانة رفوف خشبية زجاجية	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	A-2-05	طاولات ومكاتب	طاولة وسط	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	A-2-09	طاولات ومكاتب	طقم طاولة وسط	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	A-2-10	طاولات ومكاتب	طاولة اجتماعات	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	A-2-12	طاولات ومكاتب	طاولة تلفاز	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	A-2-13	مستلزمات مختلفة	علاقة ملابس عامود	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	A-2-14	خزائن	خزانة بوفيه	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		





التاريخ

.....الرقم:

عطاء الأثاث المركزي / مجموعة (B-1) مكتب مدير عام وما يوازيه

اسم المجموعة	الترتيب من المجموعة	التصنيف الفرعى	اسم الصنف	الوحدة	الملاحظات والمواصفات	سعر الوحدة شيكل	ملاحظات
(B) مكتب (B) عام مدير وما يوازيه	B-1-01	طاولات ومكاتب	طاولة مكتب	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	B-1-02	وحدة جوارير وخرائط جانبية	وحدة جوارير جانبية	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	B-1-03	وحدة جوارير وخرائط جانبية	خزانة جانبية مع جوارير	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	B-1-04	خرائن	خزانة رفوف خشبية زجاجية	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	B-1-05	طاولات ومكاتب	طاولة وسط	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	B-1-08	طاولات ومكاتب	طاولة اجتماعات	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	B-1-10-1	كتاب واطقم صالون	طقم كتب سبعة مقاعد (جلد)	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	B-1-10-2	كتاب واطقم صالون	طقم كتب سبعة مقاعد (قماش)	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	B-1-11	طاولات ومكاتب	طقم طاولة وسط	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	B-1-12	طاولات ومكاتب	طاولة تلفاز	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	B-1-13	مستلزمات مختلفة	علقة ملابس عامود	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		





التاريخ

.....الرقم:

عطاء الأثاث المركزي / مجموعة (B-1) مكتب مدير عام وما يوازيه ملبيس ميلامين / خيار اضافي

اسم المجموعة	الترتيب من المجموعة	التصنيف الفرعى	اسم الصنف	الوحدة	الملاحظات والمواصفات	سعر الوحدة شيك	ملاحظات
(B) مكتب (B) عام مدير وما يوازيه	B-2-01	طاولات ومكاتب	طاولة مكتب	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	B-2-02	وحدة جوارير وخزانات جانبية	وحدة جوارير جانبية	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	B-2-03	وحدة جوارير وخزانات جانبية	خزانة جانبية مع جوارير	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	B-2-04	خزان	خزانة رفوف خشبية زجاجية	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	B-2-05	طاولات ومكاتب	طاولة وسط	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	B-2-08	طاولات ومكاتب	طاولة اجتماعات	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	B-2-11	طاولات ومكاتب	طقم طاولة وسط	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	B-2-12	طاولات ومكاتب	طاولة تلفاز	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	B-2-13	مستلزمات مختلفة	علقة ملابس عمود	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		





التاريخ

الرقم: .....

عطاء الأثاث المركزي / مجموعة (C-A) مكتب مدير وما يوازنه (ملبس فورمايك)

اسم المجموعة	الترتيب من المجموعة	التصنيف الفرعى	اسم الصنف	الوحدة	الملاحظات والمواصفات	سعر الوحدة شيكل	ملاحظات
(C-A) مكتب مدير وما يوازنه	C-A-01	طاولات ومكاتب	طاولة مكتب	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	C-A-02	وحدة جوارير وخرائن جانبية	وحدة جوارير جانبية	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	C-A-03	وحدة جوارير وخرائن جانبية	خزانة جانبية مع جوارير	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	C-A-04	خرائن	خزانة رفوف خشبية زجاجية	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	C-A-05	طاولات ومكاتب	طاولة وسط	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	C-A-08	طاولات ومكاتب	طاولة اجتماعات	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	C-A-09	مستلزمات مختلفة	علاقة ملابس عامود	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		





التاريخ

.....الرقم:

عطاء الأثاث المركزي / مجموعة (C-B) مكتب مدير وما يوازية ميلبس ( قشرة زان او مهجوني )

الترتيب من المجموعة	اسم المجموعة	التصنيف الفرعى	اسم الصنف	الوحدة	الملاحظات والمواصفات	سعر الوحدة شيكل	ملاحظات
C-B-01	(C-B) مكتب مدير وما يوازية	طاولات ومكاتب	طاولة مكتب	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
C-B-02		وحدة جوارير وخرائط جانبية	وحدة جوارير جانبية	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
C-B-03		وحدة جوارير وخرائط جانبية	خرائط جانبية مع جوارير	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
C-B-04		خرائط	خرائط رفوف خشبية زجاجية	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
C-B-05		طاولات ومكاتب	طاولة وسط	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
C-B-08		طاولات ومكاتب	طاولة اجتماعات	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
C-B-09		مستلزمات مختلفة	علاقة ملابس عمود	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		

عطاء الأثاث المركزي / مجموعة D الكراسى (A-D) أثاث اداري متعددة

الترتيب من المجموعة	اسم المجموعة	التصنيف الفرعى	اسم الصنف	الوحدة	الملاحظات والمواصفات	سعر الوحدة شيكل	ملاحظات
A-06	اثاث (D) اداري - كراسى متعددة	كراسي مقاعد	كرسي منجد ظهر عالي دوار متحرك	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
A-07-1		كراسي مقاعد	كرسي منجد ظهر وسط دوار متحرك	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
A-07-2		كراسي مقاعد	كرسي خشبي منجد ثابت	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
A-11-1		كراسي مقاعد	كرسي اجتماعات / ثابت	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		



التاريخ

الرقم: .....

		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي اجتماعات/ متحرك	كراسي ومقاعد	A-11-2
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي منجد ظهر عالي دوار متحرك	كراسي ومقاعد	B-06
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي منجد ظهر وسط دوار متحرك	كراسي ومقاعد	B-07-1
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي خشبي منجد ثابت	كراسي ومقاعد	B-07-2
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي اجتماعات/ ثابت	كراسي ومقاعد	B-09-1
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي اجتماعات/ متحرك	كراسي ومقاعد	B-09-2
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي منجد ظهر عالي دوار متحرك	كراسي ومقاعد	C-A-06
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي منجد ظهر وسط دوار متحرك	كراسي ومقاعد	C-A-07
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي منجد ظهر عالي دوار متحرك	كراسي ومقاعد	D-01-A
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي منجد ظهر شبك طبي عالي دوار متحرك	كراسي ومقاعد	D-01-B
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي منجد ظهر وسط دوار متحرك	كراسي ومقاعد	D-02-A
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي منجد ظهر شبك طبي وسط دوار متحرك	كراسي ومقاعد	D-02-B
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي اجتماعات متحرك على عجلات مع ايدي	كراسي ومقاعد	D-03
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي اجتماعات ثابت أربعة ارجل	كراسي ومقاعد	D-04
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي انتظار منجد S	كراسي ومقاعد	D-05



التاريخ

.....الرقم:

		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي انتظار منجد اربع ارجل	كراسي ومقاعد	D-06
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي انتظار منجد اربع ارجل مع ذراعين	كراسي ومقاعد	D-07
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي قاعدة وظهر كسوة بلاستك اربعة ارجل مع ذراعين	كراسي ومقاعد	D-08
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي قاعدة وظهر كسوة بلاستك اربعة ارجل بدون ذراعين	كراسي ومقاعد	D-09
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي محاضرات	كراسي ومقاعد	D-10
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	مقعد انتظار ثانوي منجد	كراسي ومقاعد	D-11
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	مقعد انتظار ثلائي منجد	كراسي ومقاعد	D-12
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	مقعد انتظار ثلائي قاعدة وظهر بلاستيك	كراسي ومقاعد	D-13
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي منجد ظهر صغير دوار متحرك بدون ذراعين (سكتيرية)	كراسي ومقاعد	D-14
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي منجد ظهر صغير دوار متحرك بدون ذراعين (سكتيرية)	كراسي ومقاعد	D-15
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي منجد ظهر صغير دوار متحرك مع ذراعين (سكتيرية)	كراسي ومقاعد	D-16
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كرسي منجد ظهر صغير دوار متحرك مع ذراعين(سكتيرية)	كراسي ومقاعد	D-17





التاريخ

.....الرقم:

عطاء الأثاث المركزي / مجموعة (E) أثاث اداري

اسم المجموعة	الترتيب من المجموعة	التصنيف الفرعى	طاولات ومقاعد	اسم الصنف	الوحدة	الملاحظات والمواصفات	سعر الوحدة شيكل	ملاحظات
	E-01	طاولات ومقاعد	طاولة مكتب (200 سم + وحدة جوارير من)	PCS	طاولة مكتب الفنية مرفقة بكراسة العطاء			
	E-02	طاولات ومقاعد	طاولة مكتب (180 سم)	PCS	طاولة مكتب الفنية مرفقة بكراسة العطاء			
	E-03	طاولات ومقاعد	طاولة مكتب مع وحدة جوارير و درفة (180 سم)	PCS	طاولة مكتب الفنية مرفقة بكراسة العطاء			
	E-04	طاولات ومقاعد	طاولة مكتب مع وحدة جوارير و درفة (160 سم)	PCS	طاولة مكتب الفنية مرفقة بكراسة العطاء			
E-05	E-05	طاولات ومقاعد	طاولة مكتب مع وحدة جوارير (160) سم	PCS	طاولة مكتب الفنية مرفقة بكراسة العطاء			اداري (E)
	E-06	طاولات ومقاعد	طاولة مكتب مع وحدة جوارير (120) سم	PCS	طاولة مكتب الفنية مرفقة بكراسة العطاء			
	E-07	وحدة جوارير وخزائن جانبية	وحدة جوارير جانبية	PCS	طاولة مكتب الفنية مرفقة بكراسة العطاء			
	E-08	وحدة جوارير وخزائن جانبية	خزانة جانبية مع جوارير 60*50*150	PCS	طاولة مكتب الفنية مرفقة بكراسة العطاء			
	E-09	وحدة جوارير وخزائن جانبية	خزانة جانبية مع جوارير 60*50*120	PCS	طاولة مكتب الفنية مرفقة بكراسة العطاء			



التاريخ

.....الرقم:

عطاء الأثاث المركزي / مجموعة (F) أثاث اداري خزائن خشبية

الترتيب من المجموعة	اسم المجموعة	التصنيف الفرعى	اسم الصنف	الوحدة	الملاحظات والمواصفات	سعر الوحدة شيكل	ملاحظات
F-01	اثاث (F) اداري-خزائن خشبية	خزائن	خزانة رفوف خشبية زجاجية (40*80*200)	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
F-02		خزائن	خزانة ملفات خشبية مع دفتين سفلتين(40*80*200)	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
F-03		خزائن	خزانة ملفات خشبية بدون دفات(40*80*200)	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
F-04		خزائن	خزانة جواير ملفات خشبية مع قفل لكل جارور	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
F-05		خزائن	خزانة جواير ملفات خشبية مع قفل مركزي	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		





التاريخ

.....الرقم:

عطاء الأثاث المركزي / مجموعة (G) أثاث اداري-اطقم صالون وكتب

الملحوظات	سعر الوحدة شيكل	الملاحظات والمواصفات	الوحدة	اسم الصنف	التصنيف الفرعى	الترتيب من المجموعة	اسم المجموعة	
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كتب مفرد منجد جلد	كتب واطقم صالون	G-01	اثاث اداري- اطقم صالون وكتب (G)	
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كتب ثانوي منجد جلد				
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كتب ثلاثي منجد جلد				
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كتب مفرد منجد قماش	كتب واطقم صالون	G-02		
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كتب ثانوي منجد قماش				
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كتب ثلاثي منجد قماش	كتب واطقم صالون	G-03		
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كتب صاج مخرم(ريشت)مفرد				
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كتب صاج مخرم(ريشت)ثنائي				
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كتب صاج مخرم(ريشت)ثلاثي				
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	طربيزات صاج مخروم (ريشت)	طاولات ومكاتب	G-04		
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	طقم طاولة وسط + طربيزات	طاولات ومكاتب	G-05		
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	علقة ملابس عمود	مستلزمات مختلفة	G-06		



التاريخ

.....الرقم:

عطاء الآثار المركزي / مجموعة (H) أثاث اداري قاعة اجتماعات

الملحوظات	سعر الوحدة شيكل	الملحوظات والمواصفات	الوحدة	اسم الصنف	التصنيف الفرعى	الترتيب من المجموعة	اسم المجموعة
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	متر طول	طاولة اجتماعات بدون راس 100*75 سم	طاولات وماكتب	H-01	
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	رأس طاولة لجتماعات 88.5*170*75 سم	طاولات وماكتب	H-02	
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		طاولة اجتماعات بدون راس 100*75 سم	طاولات وماكتب		
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		رأس طاولة لاجتماعات 88.5*170*75 ملبس قشرة زان	طاولات وماكتب		
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		رأس طاولة لاجتماعات 88.5*170*75 ملبس قشرة زان	طاولات وماكتب		اثاث (H) اداري-قاعة اجتماعات
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	خزانة خشب وسط دفتين 90*45*75 سم	وحدة جوارير وخزائن جانبية	H-03	
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	خزانة زجاجية دفتين قصيرة 90*45*75 سم	وحدة جوارير وخزائن جانبية	H-04	
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	طاولة اجتماعات دائري قطر 120 سم ارتفاع 75 سم	طاولات وماكتب	H-05	





التاريخ

الرقم: .....

عطاء الأثاث المركزي / مجموعة (I) أثاث اداري


النوع	الوحدة	الوحدة	اسم الصنف	التصنيف الفرعى	الترتيب من المجموعة	اسم المجموعة
ملاحظات	سعر الوحدة شيكل	الملاحظات والمواصفات	PCS	طاولة فاكس	طاولات ومقابض	اثاث (I) اداري
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	طاولة وسط 50*60*120 سم	طاولات ومقابض	
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	طاولة وسط 60*60 سم	طاولات ومقابض	
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	طاولة حاسوب 50*75*105	طاولات ومقابض	
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	طاولة تلفاز	طاولات ومقابض	
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	حاملة ماكينة تصوير	خزائن	

عطاء الأثاث المركزي / مجموعة (J) أثاث اداري-غرف نوم

النوع	سعر الوحدة شيكل	الملاحظات والمواصفات	الوحدة	اسم الصنف	التصنيف الفرعى	الترتيب من المجموعة	اسم المجموعة
ملاحظات		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	سرير مفرد خشبي	اسرة وتوابعها	J-01	اثاث (J) اداري-غرف نوم
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	سرير مفرد معدني	اسرة وتوابعها	J-02	
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	فرشة سرير مفرد	فرشات ومخذات وبطانيات	J-03	
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	خزانة ملابس خشبية 60*200*160 سم	خزائن	J-04	
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	خزانة ملابس خشبية 60*200*80 سم	خزائن	J-05	
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	كومودينه سرير خشبية	اسرة وتوابعها	J-06	
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	توليت خشبي 120*80*60 لغرف النوم مع مرآه 100*100	اسرة وتوابعها	J-07	
		المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء	PCS	سرير معدني طابقين	اسرة وتوابعها	J-08	

دولة فلسطين  
وزارة المالية والتخطيط

Tel:2987112/3  
Fax:02-2987056  
Email: gsd@pmof.ps



13-11-2019

ادارة العامة للوازرم العامة  
دائرة العطاءات المركبة

تلفون: 02-2987112/3  
فاكس: 02-2987056  
الموقع الكتروني: www.gsd.pmo.ps




التاريخ

.....الرقم:

عطاء الأثاث المركزي / مجموعة (K) أثاث اداري - كاونتر

اسم المجموعة	الترتيب من المجموعة	التصنيف الفرعى	اسم الصنف	الوحدة	الملاحظات والمواصفات	سعر الوحدة شيكل	ملاحظات
اداري - كاونتر (K)	K-01-A	طاولات وكاتب	كاونتر خشبي ملبس فورمايكا	متر طول	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	K-02-A	طاولات وكاتب	وحدة جوارير خاصة بالكاونتر ملبسة فورمايكا	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	K-03-A	طاولات وكاتب	باب خاص بالكاونتر	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	K-01-B	طاولات وكاتب	كاونتر خشبي ملبس قشرة زان او مهجنوني	متر طول	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	K-02-B	طاولات وكاتب	وحدة جوارير خاصة بالكاونتر ملبسة فشرة زان او مهجنوني	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	K-03-B	طاولات وكاتب	باب خاص بالكاونتر	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	K-01-C	طاولات وكاتب	كاونتر معدني زجاج او معدن	متر طول	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	K-03	وحدة جوارير وخرائب جانبية	خزانة جانبية مع جوارير	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	K-04	مستلزمات مختلفة	متكة ممر عمودية	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		





التاريخ

.....الرقم:

عطاء الأثاث المركزي / مجموعة (L) أثاث خزائن معدنية

اسم المجموعة	الترتيب من المجموعة	التصنيف الفرعى	اسم الصنف	الوحدة	الملاحظات والمواصفات	سعر الوحدة شيكل	ملاحظات
(L) معدني- خزائن	L-01	خزائن	خزانة جواير ملفات معدنية	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	L-02	خزائن	خزانة معدنية دفة واحدة	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	L-03	خزائن	خزانة معدنية دفتان	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	L-04	خزائن	خزانة معدنية اربع دفات	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	L-05	خزائن	خزانة معدنية (12) عين	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	L-06	خزائن	خزانة مختبر معدنية	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	L-07	خزائن	خزانة ملابس وادوات رياضية معدنية	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	L-08	صناديق	صندوق عطاءات كبير	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	L-09	صناديق	صندوق عطاءات صغير	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		


عطاء الأثاث المركزي / مجموعة (M) قاصصات حديدية

اسم المجموعة	الترتيب من المجموعة	التصنيف الفرعى	اسم الصنف	الوحدة	الملاحظات والمواصفات	سعر الوحدة شيكل	ملاحظات
(M) قصاصات حديدية	M-01	قصاصات/ خزنات	قصاصة حديدية - خزنة kg 50-100	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	M-02	قصاصات/ خزنات	قصاصة حديدية - خزنة kg 101-200	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	M-03	قصاصات/ خزنات	قصاصة حديدية - خزنة kg 201-300	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	M-04	قصاصات/ خزنات	قصاصة حديدية - خزنة kg 301-400	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	M-05	خزائن	خزانة ملفات ووثائق ضد الحرائق	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		

Tel:2987112/3

Fax:02-2987056

Email: gsd@pmof.ps



تلفون: 02-2987112/3

فاكس: 02-2987056

الموقع الكتروني: www.gsd.pmo.ps



التاريخ

.....الرقم:

عطاء الأثاث المركزي / مجموعة (N) أثاث معدني ارفف


اسم المجموعة	الترتيب من المجموعة	التصنيف الفرعى	اسم الصنف	الوحدة	الملاحظات والمواصفات	سعر الوحدة شيكل	ملاحظات
اثاث (N) معدني-ارفف	N-01	ارفف ارشيف	ارفف ارشيف ثلاثة طبقات سم 100*30*90	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	N-02	ارفف ارشيف	ارفف ارشيف رباعية طبقات سم 150*30*90	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	N-03	ارفف ارشيف	ارفف ارشيف خمسية طبقات سم 200*30*90	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	N-04	ارفف ارشيف	ارفف ارشيف سداسية طبقات سم 200*30*90	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	N-05	ارفف ارشيف	ارفف ارشيف سداسية طبقات سم 240*30*90	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	N-06	ارفف ارشيف	ارفف ارشيف سباعية طبقات سم 240*30*90	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	N-07	ارفف ارشيف	ارفف ارشيف ثمانية طبقات سم 300*30*90	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		

عطاء الأثاث المركزي / مجموعة (O) أثاث معدني رفف احمال متوسطة


اسم المجموعة	الترتيب من المجموعة	التصنيف الفرعى	اسم الصنف	الوحدة	الملاحظات والمواصفات	سعر الوحدة شيكل	ملاحظات
اثاث (O) معدني-رفف احمل متوسطة	O-01	ارفف وحاملات مستودعات	سلام احمل مستودعات ومخازن 60*240 سم	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	O-02	ارفف وحاملات مستودعات	جسور ارفف مستودعات ومخازن (40*65) ملم وسماكة (2) ملم طول 160 سم	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	O-03	ارفف وحاملات مستودعات	ارفف مستودعات ومخازن (4) رف احمل متوسط مع (4) تقويات (52*160) سم سماكة 2 ملم	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		

دولة فلسطين  
وزارة المالية والتخطيط

Tel:2987112/3  
Fax:02-2987056  
Email: gsd@pmof.ps



تلفون: 02-2987112/3  
فاكس: 02-2987056  
الموقع الكتروني: www.gs.pmoif.ps



التاريخ

الرقم: .....

عطاء الآثاث المركزي / مجموعة (P) اثاث معدني مكتبات

اسم المجموعة	الترتيب من المجموعة	التصنيف الفرعى	اسم الصنف	الوحدة	الملاحظات والمواصفات	سعر الوحدة شيكل	ملاحظات
اثاث (P) معدني- مكتبات	P-01	اثاث وتجهيزات مكتبات	عامود رف مزدوج	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	P-02	اثاث وتجهيزات مكتبات	عامود رف مفرد	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	P-03	اثاث وتجهيزات مكتبات	رف سوبر عادي	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	P-04	اثاث وتجهيزات مكتبات	رف سوبر مائل	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	P-05	اثاث وتجهيزات مكتبات	حاملة رف كبيرة يمين	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	P-06	اثاث وتجهيزات مكتبات	حاملة رف كبيرة يسار	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	P-07	اثاث وتجهيزات مكتبات	حاملة رف صغيرة يسار	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	P-08	اثاث وتجهيزات مكتبات	حاملة رف صغيرة يمين	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	P-09	اثاث وتجهيزات مكتبات	عارضه تقوية	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	P-10	اثاث وتجهيزات مكتبات	مسند كتب	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		
	P-11	اثاث وتجهيزات مكتبات	عربة نقل مزدوجة	PCS	المواصفات الفنية مرفقة بكراسة العطاء		

• الأسعار المقدمة بالشيكل شامل ضريبة القيمة المضافة

رئيس لجنة العطاءات المركزية





التاريخ

.....الرقم:

**آلية تقييم المناقصة**

تم الإحالة وفق الآتي:

- يتم الإحالة على الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً للشروط والمواصفات.

**جدول التوريد للاثاث**

مدة التوريد بال أيام	مبلغ الطلبية بالشيك	
	إلى مبلغ/شيك	من مبلغ/شيك
140	فأعلى	2,000,000
120	1,999,999	1,000,000
90	999,999	500,000
75	499,999	100,000
45	99.999	50.000
30	-	50,000

